

Lexmark CS820dtfe - printer - colour - laser



14-05-2024

SKU	21K0284
Produktbeskrivelse:	Lexmark CS820dtfe - printer - farve - laser
Printertype:	Arbejdsgruppeprinter - laser - farve
Vægt:	75.9 kg
Mediестørrelsesklasse:	A4/Legal
Maks. mediестørrelse:	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Printerhastighed:	Op til 57 spm (sider pr minut) - S/H - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 57 spm (sider pr minut) - farve - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 57 spm (sider pr minut) - sort/hvid duplex - A4 (210 x 297 mm)
Maks. opløsning (S og H):	1200 x 1200 dpi

Generelt

Printertype: Arbejdsgruppeprinter - laser - farve

Printer

Printerhastighed: Op til 57 spm (sider pr minut) - S/H - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 57 spm (sider pr minut) - farve - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 57 spm (sider pr minut) - sort/hvid duplex - A4 (210 x 297 mm)

Indbyggede enheder: Touch screen

Skærmvisningsstørrelse: 4.3"

Forbindelsesteknologi: Kabling

Grænseflade: USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 vært

AirPrint-aktiveret: Ja

Maks. opløsning (S og H): 1200 x 1200 dpi

Maks. opløsning (Farve): 1200 x 1200 dpi

Image Enhancement Technology: 4800 Color Quality

Automatisk Duplikering: Ja

PostScript-understøttelse: Standard

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde (forsendelse): 70 cm

Dybde (forsendelse): 76 cm

Højde (forsendelse): 105.5 cm

Vægt (forsendelse): 91.85 kg

Mål og vægt

Bredde: 64.6 cm

Dybde: 52.24 cm

Højde: 69 cm

Vægt: 75.9 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 10 °C

Maks. driftstemperatur: 32 °C

Fugtighedsgrad ved brug: 15 - 80%

Lydmission (tomgang): 14 dBA

Lydmission (i drift): 56 dBA

Lyd Emission (Stille Mode): 52 dBA

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - 1 år - on-site

Printer

Udprintningstid af første aftryk S/H: 7 sekunder

Udprintningstid af første farveaftryk: 7 sekunder

Sprogssimulering: PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, Adobe PPDS, XPS, PDF 1.7

Med skriftter: 39 x skalerbar PPDS | 84 x skalerbar PCL | 165 x skalerbar PostScript | 15 x bitmapped PPDS | 2 x bitmapped PCL

Stregkoder: OCR-A, OCR-B

Mediehåndtering: 100-arks universalbakke, 2 550-arks inputbakker

Processor

Processor: 1.33 GHz

RAM

RAM installeret (maks.): 1 GB / 3 GB (maks.)

Mediebehandling

Medietype: Konvolutter, transparenter, etiketter, almindeligt papir, vinyletiketter, kortpapir

Mediestørrelsesklasse: A4/Legal

Maks. mediestørrelse: Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)

Mediestørrelser: ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)

Konvolutstørrelser: US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), International C4 (229 x 324 mm)

Miljømæssige standarder

Blue Angel: Ja

ENERGY STAR: Ja

Programmer / Systemkrav

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Novell NetWare 6.5, SunSoft Solaris 10, Microsoft Windows 7, Red Hat Enterprise Linux WS 4, Novell Open Enterprise Server, Microsoft Windows Vista, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows Vista (64-bit versions), Red Hat Enterprise Linux WS 5, Microsoft Windows Server 2008, IBM AIX 6.1, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, Apple MacOS X Lion 10.7, Windows 8, IBM AIX 7.1, Citrix XenApp 5, Citrix XenApp 6, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Microsoft Windows Server 2012, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 64-bit Edition, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, SunSoft Solaris 11, Debian GNU/Linux 7.0, Citrix XenApp 6.5, Windows 8.1 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows RT, Apple OS X 10.9 Mavericks, Linux Mint 13, Microsoft Windows RT 8.1, Ubuntu 12.04 LTS, Ubuntu 15.04, Apple MacOS X 10.10, Ubuntu 14.04 LTS, openSUSE 13.1, Windows 10, Linux Mint 17, SuSE Linux Enterprise Server 12, Red Hat Fedora 21, openSUSE 13.2, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, Apple MacOS X 10.11, Debian GNU/Linux 8.0, Red Hat Fedora 22, Linux Linpus Lite Desktop 2.1, Linux Mint Debian 2, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 7, openSUSE Tumbleweed

OS
nødvendig:

Mediebehandling

Mediekapacitet i alt:	1200 ark
Mediefremføringer:	1 x automatisk - 100 ark vægt: 60 g/m ² - 176 g/m ² ; 2 x automatisk - 550 ark vægt: 60 g/m ² - 176 g/m ²
Maks. mediekapacitet:	4500 ark
Udbakkekapacitet:	500 ark

Driftsperiode

Månedlig driftscyklus (maks.):	200000 sider
Anbefalet månedlig volumen:	2500 - 25.000 sider

Netværk

Netværk:	Udskriftsserver
Protokol til fjernadministration:	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS
Sikkerhedsprotokoller og egenskaber:	LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2

Ekspansion / Konnektivitet

Tilslutninger:	1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B ; 1 x Gigabit LAN - RJ-45 ; 3 x USB 2.0 host - 4 pin USB Type A
----------------	--

Diverse

Udstyr inkluderet:	Hæftemaskine
Med forbrugsartikler:	1 x tonerpatron (sort) - op til 8000 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x tonerpatron (cyan) - op til 8000 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x tonerpatron (magenta) - op til 8000 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x tonerpatron (gul) - op til 8000 sider ISO/IEC 19798

Diverse

FCC Klasse A
certificeret, UL, C-
Tick, cUL, GS, NOM,
SABS, CB, CCC, DOC,
ICES-003 Klasse A,
SII, Green Mark, IEC
60825-1, FDA, UL-AR,
CEC, BSMI Class A,
CDRH, KC, CECP,
Green Dot, VCCI Class
A, EcoLogo, Directive
1275/2008/EC,
ECMA-370, EFTA,
TER, CoC, ISO 9296,
NOM-032

Overensstemmelsesstandarder:

Effekt

Strømenhed:	Strømforsyning
Strømforbrug ved drift:	800 Watt
Strømforbrugs-stand by:	80 Watt
Strømforbrug-sovemodus:	2.9 Watt

