

Lexmark CS923DE - printer - colour - laser



23-05-2024

SKU	32C0013
Produktbeskrivelse:	Lexmark CS923DE - printer - farve - laser
Printertype:	Arbejdsgruppeprinter - laser - farve
Vægt:	88.5 kg
Maks. mediestørrelse:	Tabloid Extra (305 x 457 mm), SRA3 (320 x 450 mm)
Printerhastighed:	Op til 55 spm (sider pr minut) - S/H - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 55 spm (sider pr minut) - farve - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 55 spm - sort/hvid duplex - A4 (210 x 297 mm)
Maks. opløsning (S og H):	1200 x 1200 dpi
Maks. opløsning (Farve):	1200 x 1200 dpi

Generelt

Printertype: Arbejdsgruppeprinter - laser - farve

Printer

Printerhastighed: Op til 55 spm (sider pr minut) - S/H - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 55 spm (sider pr minut) - farve - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 55 spm - sort/hvid duplex - A4 (210 x 297 mm)

Indbyggede enheder: Touch screen

Skærmvisningsstørrelse: 4.3"

Forbindelsesteknologi: Kabling

Grænseflade: USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 vært

AirPrint-aktiveret: Ja

Maks. opløsning (S og H): 1200 x 1200 dpi

Maks. opløsning (Farve): 1200 x 1200 dpi

Maks. opløsningsklasse (S og H): 1200 x 1200 dpi

Maks. opløsningsklasse (Farve): 1200 x 1200 dpi

Image Enhancement Technology: 2400 IQ

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde (forsendelse): 75.8 cm

Dybde (forsendelse): 91.1 cm

Højde (forsendelse): 105.7 cm

Vægt (forsendelse): 103 kg

Mål og vægt

Bredde: 61.5 cm

Dybde: 69.3 cm

Højde: 78 cm

Vægt: 88.5 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 10 °C

Maks. driftstemperatur: 40 °C

Fugtighedsgrad ved brug: 15 - 85%

Lydmission (tomgang): 26 dBA

Lydmission (i drift): 54 dBA

Lyd Emission (Stille Mode): 50 dBA

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - 1 år - on-site - responstid: næste forretningsdag

Printer

Automatisk Duplikering:	Ja
PostScript-understøttelse:	Standard
Udprintningstid af første aftryk S/H:	5.1 sekunder
Udprintningstid af første farveaftryk:	5.1 sekunder
Sprogssimulering:	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, XPS, PDF 1.7
Med skriftter:	39 x skalerbar PPDS 84 x skalerbar PCL 165 x skalerbar PostScript 15 x bitmapped PPDS 2 x bitmapped PCL
Stregkoder:	OCR-A, OCR-B
Mediehåndtering:	2 bakker til 500-arks papir, 150-arks universalbakke

Processor

Processor: 1.2 GHz

RAM

RAM installeret (maks.): 1 GB / 3 GB (maks.)

Mediebehandling

Medietype: Konvolutter, etiketter, almindeligt papir, bannerpapir, kortpapir

Maks. mediestørrelse: Tabloid Extra (305 x 457 mm), SRA3 (320 x 450 mm)

Mediestørrelser: ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), Tabloid Extra (305 x 457 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), SRA3 (320 x 450 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)

Miljømæssige standarder

Blue Angel: Ja

ENERGY STAR: Ja

Programmer / Systemkrav

Med software: Drivers & Utilities

OS
nødvendig:

Novell NetWare 6.5, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, Novell Open Enterprise Server, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Enterprise Linux WS 5, IBM AIX 6.1, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, Apple MacOS X Lion 10.7, IBM AIX 7.1, SunSoft Solaris x86 11, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Microsoft Windows Server 2012, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bit), SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Debian GNU/Linux 7.0, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 8.1 RT, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows RT, Apple OS X 10.9 Mavericks, Ubuntu 12.04 LTS, Ubuntu 15.04, Apple MacOS X 10.10, Ubuntu 14.04 LTS, openSUSE 13.1, Windows 10, SuSE Linux Enterprise Server 12, Red Hat Fedora 21, openSUSE 13.2, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, Apple MacOS X 10.11, Debian GNU/Linux 8.0, Red Hat Fedora 22, Linux Linpus Lite Desktop 2.1, Linux Mint Debian 2, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 7, openSUSE Tumbleweed, Apple macOS 10.12, Linux Mint 13 LTS, Linux Mint 17 LTS, Linux Mint 17.1 LTS, Linux Mint 17.2 LTS

Effekt

Strømenhed: Strømforsyning - intern

Strømforbrug ved drift: 1050 Watt

Strømforbrugs-stand by: 200 Watt

Strømforbrug-sovemodus: 2.2 Watt

Mediebehandling

Konvolutstørrelser:	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Medievægt:	60 g/m ² - 256 g/m ²
Mediekapacitet i alt:	1150 ark
Mediefremføringer:	Bypass-bakke: 1 x automatisk - 150 ark vægt: 60 g/m ² - 256 g/m ² ! Bakke til papirforsyning: 2 x automatisk - 500 ark vægt: 60 g/m ² - 256 g/m ²
Maks. mediekapacitet:	6650 ark
Udbakkekapacitet:	250 ark

Driftsperiode

Månedlig driftscyklus (maks.):	250000 sider
Anbefalet månedlig volumen:	7000 - 50000 sider

Netværk

Netværk:	Udskriftsserver
Protokol til fjernadministration:	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS
Sikkerhedsprotokoller og egenskaber:	LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2

Diverse

Med forbrugsartikler:

1 x tonerpatron (sort)
- op til 18500 sider
ISO/IEC 19798 ! 1 x
tonerpatron (cyan) -
op til 11500 sider
ISO/IEC 19798 ! 1 x
tonerpatron
(magenta) - op til
11500 sider ISO/IEC
19798 ! 1 x
tonerpatron (gul) -
op til 11500 sider
ISO/IEC 19798 ! 1 x
fotolederenhed (sort)
- op til 100.000 sider
dækker 5% ! 1 x
fotolederenhed
(farve) - op til 90000
sider dækker 5%

Overensstemmelsesstandarder:

FCC Klasse A
certificeret, UL, C-
Tick, cUL, GS, NOM,
SABS, CB, CCC, DOC,
ICES-003 Klasse A,
SII, Green Mark, IEC
60825-1, FDA, UL-AR,
BSMI Class A, CDRH,
KC, CECP, CEL, EuP,
Green Dot, VCCI Class
A, Directive
1275/2008/EC,
ECMA-370, EFTA,
TER, CoC, ISO 9296,
NOM-032, ISO 532B,
TED, CCD 035
EcoLogo

Ekspansion / Konnektivitet

1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B ! 1 x
Tilslutninger: Gigabit LAN - RJ-45 ! 3 x USB 2.0 host - 4
pin USB Type A