

Lexmark CX820de - multifunction printer - colour



07-05-2024

SKU	3086887
Produktbeskrivelse:	Lexmark CX820de - multifunktionsprinter - farve
Enhedstype:	Multifunktionsprinter
Type faxmaskine:	Super G3 - almindeligt papir
Udskrivningsteknologi:	Laser (farve)
Månedlig driftscyklus (maks.):	200000 sider
Anbefalet månedlig volumen:	2500 - 25.000 sider
Maksimal kopieringshastighed:	Op til 50 spm (mono) / op til 50 spm (farve)

Generelt

Enhedstype:	Multifunktionsprinter
Type faxmaskine:	Almindeligt papir
Udskrivningsteknologi:	Laser - farve
Månedlig driftscyklus (maks.):	200000 sider
Anbefalet månedlig volumen:	2500 - 25.000 sider
Diagonalstørrelse, display:	7"
Skærmegenskaber:	Touch screen
Forbindelse tilgængelig:	Ja
Interface:	USB 2.0, Gigabit LAN, USB vært
AirPrint-aktiveret:	Ja
Kontormaskinegenskaber:	Scan til netværk

Hukommelse

Standardhukommelse:	2 GB
Maks hukommelse understøttet:	4 GB

Kopiering

Maksimal kopieringshastighed:	Op til 50 spm (mono) / op til 50 spm (farve)
Maksimal dokumentforøgelse:	400%

Miljømæssige parametre

Lydniveau:	15 dBA (tomgang) / 55 dBA (operativ)
Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	32 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	8 - 80%

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	76 cm
Dybde ved forsendelse:	76 cm
Højde ved forsendelse:	105.3 cm
Vægt ved forsendelse:	95.91 kg

Mål og vægt

Bredde:	55.9 cm
Dybde:	58.8 cm
Højde:	76.3 cm
Vægt:	82.3 kg

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år - on-site - responstid: næste forretningsdag
--------------------	---

Kopiering

Maksimal dokumentformindskelse: 25%

Automatisk duplikering: Ja

Udskrivning

Maksimal udskrivningsopløsning: Op til 1200 x 1200 dpi (mono) / op til 1200 x 1200 dpi (farve)

Maksimal udskrivningshastighed: Op til 50 spm (mono) / op til 50 spm (farve)

Printerdrivere / Emuleringer: PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PPDS, PDF 1.7, XPS

Image Enhancement Technology: 4800CQ

Automatisk Duplikering: Ja

Udprintningstid af første aftryk S/H: 7 sekunder

Udprintningstid af første farveaftryk: 7 sekunder

Scanning

Scanelement: CCD

Automatisk duplexing: Ja

Optisk opløsning: 1200 x 600 dpi

Faxmaskine

Kompatibilitet: Super G3

Maksimal transmissionshastighed: 33.6 Kbps

Faxmaskine egenskaber

Egenskaber: Fax med farve

Dokument- og mediehåndtering

Maksimal originalstørrelse: Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)

Originaltype: Ark

Dokumentfoder kapacitet: 150 ark

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR-certificeret: Ja

Diverse

Tid før første kopi parat sort/hvid: 6.5 sekunder

Tid før første kopi parat farve: 7.5 sekunder

Udstyr inkluderet: Telefonkabel

Med forbrugsartikler: 1 x tonerpatron (sort) - op til 8000 sider ; 1 x tonerpatron (cyan) - op til 8000 sider ; 1 x tonerpatron (magenta) - op til 8000 sider ; 1 x tonerpatron (gul) - op til 8000 sider ; 1 x fremkalder - op til 300000 sider ; 1 x fotoleder - op til 175000 sider

Vedtagne normer: FCC Klasse B-certificeret, CSA, UL, VCCI Class B ITE, CISPR 22 Class B, DEMKO, GS, EN55024, IEC 60320-1, EN55022 Class B, CB, ICES-003 Class B, C-Tick Class B, MIC, EK, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CCC Class B, BSMI Class B, IEC 60825-1, FDA, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1

Effekt

Strømforbrug i drift: 870 Watt

Strømforbrug i standby: 0.3 Watt

Strømforbrug i dvale: 3.2 Watt

Tilslutninger

Interface: 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B ; 4 x USB host - 4 pin USB Type A ; 1 x Gigabit LAN - RJ-45

Sikkerhedsprotokoller og egenskaber: SSL, Apple Bonjour, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP

Dokument- og mediehåndtering

Maks. mediestørrelse:	A4/Legal
Min. medievægt:	60 g/m ²
Maks. medievægt:	176 g/m ²
Understøttet medietype:	Transparenter, almindeligt papir, etiketter, kortpapir
Understøttet medie størrelse:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Standard mediekapacitet:	650 ark
Maksimal mediekapacitet:	4500 ark
Bypass-feeder kapacitet:	1 ark
Udbakkekapacitet:	300 ark
Detaljer om dokument- og mediehåndtering:	Bakke til papirforsyning - 100 ark - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) vægt: 60 g/m ² - 176 g/m ² ! Bakke til papirforsyning - 550 ark - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) ! Bypass-bakke - 1 ark ! Udbakke - 300 ark
Hastighedsdetaljer:	Udskrivning: op til 50 spm (sider pr minut) (A4) - S/H ! Udskrivning: op til 50 spm (sider pr minut) (A4) - farve ! Udskrivning: op til 50 spm (sider pr minut) (A4) - sort/hvid duplex ! Kopiering: op til 50 spm (sider pr minut) (A4) - S/H ! Kopiering: op til 57 spm (sider pr minut) (A4) - farve ! Scanning: op til 57 spm (A4) - S/H ! Scanning: op til 57 spm (A4) - farve ! Scanning: op til 114 spm (sider pr minut) (A4) - sort/hvid duplex ! Scanning: op til 114 spm (sider pr minut) (A4) - farve duplex ! Scanning: op til 120 spm (Letter A) - sort/hvid duplex ! Scanning: op til 120 spm (Letter A) - farve duplex

Tilslutninger

Understøttelse af operativsystemer:

MS Windows XP, Novell NetWare 6, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.5, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, MS Windows 7, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian GNU/Linux 5.0, Red Flag Linux Desktop 6.0, HP-UX 11.11, HP-UX 11.23, HP-UX 11.31, MS Windows 7 64-bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (64-bit versioner), MS Windows Server 2008, IBM AIX 5.3, Novell NetWare 5.1, Novell NetWare 6.5, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1, Apple Mac OS X 10.6, openSUSE 11.3, MS Windows Server 2008 R2, Fedora 14, openSUSE 11.4, Apple Mac OS X 10.7, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Debian GNU/Linux 6.0, IBM AIX 7.1, Ubuntu Linux 11.04, Fedora 15, Ubuntu Linux 11.10, Ubuntu Linux 12.04, Apple Mac OS X 10.8, PCLinuxOS 2011.9, Linux Mint 9, Linux Mint 10, Linux Mint 11, Linux Mint 12, SunSoft Solaris x86 11, Novell Open Enterprise Server

Med software:

Drivers & Utilities