

Lexmark MarkNet N8352 - print server - USB



På lager(2)

SKU	27X0135
Produktbeskrivelse:	Lexmark MarkNet N8352 - udskriftsserver - USB
Enhedstype:	Udskriftsserver
Model:	Ekstern
Grænseflade (bus) type:	USB
Dimensioner (B x D x H):	15.2 cm x 22.9 cm x 4.1 cm
Vægt:	170 g
Dataforbindelsesprotokol:	802.11b/g/n, NFC

Generelt

Enhedstype:	Udskriftsserver
Model:	Ekstern
Grænseflade (bus) type:	USB

Netværk

Forbindelsesteknologi:	Trådløs
Dataforbindelsesprotokol:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, NFC
Dataoverførselshastighed:	72 Mbps
Netværks/overførselsprotokol:	TCP/IP, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, IPSec, LPR/LPD, ARP, FTP, BOOTP, DHCP, DNS, RARP, SLP, DDNS
Protokol til fjernadministration:	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0
Frekvensbånd:	2.4 GHz
Overensstemmelsesstandarder:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n

Diverse

Medfølgende ledninger:	1 x USB-kabel
------------------------	---------------

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for:	Lexmark C2425dw, C2535dw, CS310dn, CS310n, CS317dn, CS410dn, CS410dtn, CS410n, CS417dn, CS421dn, CS510de, CS510dte, CS517de, CS521dn, CS622de, CX310dn, CX310n, CX317dn, CX410de, CX410de DSV EG, CX410dte, CX410e, CX410e Gov S36, CX417de, CX421adn, CX510de, CX510de SPR Columbia, CX510de Statoil, CX510dhe, CX510dthe, CX517de, CX522ade, CX622ade, CX625ade, CX625adhe, M5310dn, M5312dn, M5315dn, M5317dn, M5410dn, M5415dn, M5417dn, M5510dn, M5510dtn, M5517dn, M5610de, M5610dn, M5610dte, M5617dn, MX310dn, MX317dn, MX410de, MX417de
---------------	--

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	16 °C
Maks. driftstemperatur:	32 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	8 - 80%

Mål og vægt

Bredde:	15.2 cm
Dybde:	22.9 cm
Højde:	4.1 cm
Vægt:	170 g

Programmer / Systemkrav

Diverse

Krypterings algoritme:

LEAP, MD5, 128-bit WEP, 64-bit WEP,
TLS, PEAP, TTLS, WPA2, WPA2-
Enterprise

Programmer / Systemkrav

OS nødvendig:

HP-UX 11.11, Novell NetWare 6.5, Novell
NetWare 5.1 SP6 eller nyere, Novell
NetWare 6.0 SP3 eller nyere, HP-UX 11.23,
Microsoft Windows 7, IBM AIX 5.3, SunSoft
Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux
WS 4, Microsoft Windows Vista, SuSE
Linux Enterprise Server 11, Microsoft
Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X
10.6, SUSE Linux Enterprise Desktop 11,
Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Red
Flag Linux 6.0, Debian GNU/Linux 5.0,
SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE
Linux Enterprise Server 10, Microsoft
Windows Vista (64-bit versions), Red Hat
Enterprise Linux WS 5, Microsoft Windows
Server 2008, IBM AIX 6.1, Microsoft
Windows Server 2008 x64 Edition, HP-UX
11.31, Linux Linpus Desktop 9.6, SunSoft
Solaris SPARC Platform Edition 9, SunSoft
Solaris SPARC Platform Edition 10, Apple
MacOS X Lion 10.7, openSUSE 11.4,
Windows 8, IBM AIX 7.1, Linux Mint 11,
SunSoft Solaris x86 11, Debian GNU/Linux
6.0, Linux Mint 10, Red Hat Enterprise
Linux WS 6, Ubuntu 12.04, Apple OS X 10.8
Mountain Lion, openSUSE 12.2, Windows 8
64-bit Edition, openSUSE 12.1, Linux Mint
12, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition
11, Red Hat Fedora 17, Android 4.1.2 (Jelly
Bean), Ubuntu 12.10, Android 4.2.2 (Jelly
Bean), Android 4.3 (Jelly Bean), Windows
8.1 64-bit Edition, Microsoft Windows
Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows RT,
Apple OS X 10.9 Mavericks, Red Hat Fedora
18, Linux Mint 13, PCLinuxOS 2011, Android
4.4.2 (KitKat), Microsoft Windows RT 8.1,
Red Hat Fedora 19, Apple MacOS X 10.10,
Apple iOS 4.2