

Lexmark MS821dn - printer - B/W - laser



Ikke på lager

SKU	50G0121
Produktbeskrivelse:	Lexmark MS821dn - printer - S/H - laser
Printertype:	Arbejdsgruppeprinter - laser - S/H
Vægt:	25.4 kg
Mediестørrelsesklasse:	A4/Legal
Maks. mediестørrelse:	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Printerhastighed:	Op til 52 spm (sider pr minut) - B/W (ISO/IEC 24734) ; Op til 32 spm - sort/hvid duplex - A4 (210 x 297 mm)
Maks. opløsning (S og H):	1200 x 1200 dpi

Generelt

Printertype: Arbejdsgruppeprinter - laser - monokrom

Printer

Printerhastighed: Op til 52 spm (sider pr minut) - B/W (ISO/IEC 24734) ; Op til 32 spm - sort/hvid duplex - A4 (210 x 297 mm)

Skærmvisningsstørrelse: 2.4"

Forbindelsesteknologi: Kabling

Grænseflade: USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 vært

AirPrint-aktiveret: Ja

Maks. opløsning (S og H): 1200 x 1200 dpi

Maks. opløsningsklasse (S og H): 1200 x 1200 dpi

Image Enhancement Technology: 2400 IQ

Automatisk Duplikering: Ja

PostScript-understøttelse: Standard

Udprintningstid af første aftryk S/H: 4.5 sekunder

Sprogsimulering: PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, XPS, PDF 1.7

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde (forsendelse): 55 cm

Dybde (forsendelse): 65 cm

Højde (forsendelse): 56.5 cm

Vægt (forsendelse): 29.9 kg

Mål og vægt

Bredde: 42.8 cm

Dybde: 51 cm

Højde: 44.5 cm

Vægt: 25.4 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 10 °C

Maks. driftstemperatur: 32 °C

Fugtighedsgrad ved brug: 8 - 80%

Lydemission (tomgang): 14 dBA

Lydemission (i drift): 57 dBA

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - 1 år - on-site - responstid: næste forretningsdag

Miljømæssige standarder

Blue Angel:

Ja

Printer

Med skriffter: 158 x skalerbar PostScript |
2 x bitmapped PCL | 84 x
skalerbar PCL | 39 x
skalerbar PPDS | 5 x
bitmapped PPDS

Stregkoder: OCR-A, OCR-B

Printeregenskaber: Intern kortåbning

Mediehåndtering: 100-arks universalbakke,
550-arks inputbakke

Processor

Processor: 1000 MHz

RAM

RAM installeret (maks.): 512 MB / 4.5 GB (maks.)

Mediebehandling

Medietyper: Konvolutter, transparenter,
etiketter, almindeligt papir,
kortpapir

Mediестørrelsesklasse: A4/Legal

Maks. mediестørrelse: Legal (216 x 356 mm), A4 (210
x 297 mm)

Mediестørrelser: ANSI A (Letter) (216 x 279
mm), Legal (216 x 356 mm),
Executive (184 x 267 mm), A4
(210 x 297 mm), A5 (148 x 210
mm), A6 (105 x 148 mm), Folio
(216 x 330 mm), JIS B5 (182 x
257 mm), Statement (139.7 x
215.9 mm), Oficio (216 x 343
mm)

Konvolutstørrelser: US No 10 (104.7 x 241.3 mm),
International DL (110 x 220
mm), International C5 (162 x
229 mm), International B5
(176 x 250 mm), Monarch
(98.4 x 190.5 mm), US No 9
(98.6 x 225.6 mm)

Mediekapacitet i alt: 650 ark

Mediefremføringer: Bypass-bakke: 1 - 100 ark |
Bakke til papirforsyning: 1 -
550 ark vægt: 60 g/m² - 176
g/m² | Udbakke: 1 - 550 ark

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR: Ja

Programmer / Systemkrav

Microsoft Windows 7, SunSoft Solaris x86
10, SuSE Linux Enterprise Server 11, Apple
MacOS X 10.6, Microsoft Windows 7 64-bit
Edition, SuSE Linux Enterprise Server 10,
Apple MacOS X 10.5, IBM AIX 6.1, Apple
MacOS X Lion 10.7, Windows 8, IBM AIX 7.1,
SunSoft Solaris x86 11, Red Hat Enterprise
Linux WS 6, Apple OS X 10.8 Mountain
Lion, Windows 8 64-bit Edition, Debian
OS
nødvendig: GNU/Linux 7.0, Windows 8.1 64-bit Edition,
Windows 8.1, Apple OS X 10.9 Mavericks,
Apple MacOS X 10.10, Windows 10, SuSE
Linux Enterprise Server 12, Apple MacOS X
10.11, Debian GNU/Linux 8.0, Red Hat
Enterprise Linux WS 7, Ubuntu 16.04 LTS,
SUSE Linux 13.2, Apple macOS 10.12, Linux
Fedora 23, Linux Fedora 24, openSUSE
42.3

Effekt

Strømforbrug ved drift: 670 Watt

Strømforbrugs-stand by: 39 Watt

Strømforbrug-sovemodus: 1.4 Watt

Diverse

Med forbrugsartikler: 1 x tonerpatron (sort)
| 1 x billed enhed - op
til 150.000 sider
dækker 5%

Mediebehandling

Maks. mediekapacitet:	4400 ark
Udbakkekapacitet:	550 ark

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	FCC Klasse B-certificeret, C-Tick, GS, NOM, ICES-003 Class B, CCC, DOC, SII, UL 60950-1, BSMI Class B, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, GOST-R, EN 60825-1, KC, CECP, CEL, VCCI Class B, Directive 1275/2008/EC, ECMA-370, EFTA, TER, ISO 532B, TED, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
------------------------------	---

Ekspansion / Konnektivitet

Tilslutninger:	1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B ; 1 x Gigabit LAN - RJ-45 ; 1 x USB 2.0 host - 4 pin USB Type A
----------------	--

Netværk

Netværk:	Udskriftsserver
Protokol til fjernadministration:	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0
Sikkerhedsprotokoller og egenskaber:	SSL, LEAP, TLS, 802.1x, TTLS, PEAP, MD5, EAP-MSCHAPv2

Driftsperiode

Månedlig driftscyklus (maks.):	250000 sider
Anbefalet månedlig volumen:	3000 - 50.000 sider

