

LG 55UM3DG-B UM3DG Series - 55" LED-backlit LCD display - 4K - for digital signage



06-10-2024

SKU	55UM3DG-B
Produktbeskrivelse:	LG 55UM3DG-B UM3DG Series - 55" LED-bagbelyst LCD paneldisplay - 4K - for digital skiltning
Produkttype:	LED-bagbelyst LCD fladt paneldisplay
Diagonal klasse:	55"
Kommercielt brug:	Ja - digital skiltning
Farve:	Sort
Opløsning:	3840 x 2160
Display Format:	4K UHD (2160p)

Generelt

Produkttype:	LED-bagbelyst LCD fladt paneldisplay
Energiklasse:	Klasse G
Strømforbrug (Maks.):	140 Watt
Strømforbrug ved drift:	95 Watt
Strømforbrug SDR (Tiltilstand):	135 kWh/1000 t
Diagonal klasse:	55"
Kommercielt brug:	Ja - digital skiltning
Serie:	UM3DG Series
Operativsystem:	webOS
Tv-tuner:	Ingen radio
TV Tuner Presence:	Nej
Video Grænseflade:	HDMI
HDMI Port Antal:	3 porte
Tilstande:	Stående tilstand, liggende tilstand
Design:	Narrow Bezel Design, Sleek Design
Beskyttelse:	Støvsikker
Dimensioner:	Uden stander
Bredde:	123.44 cm
Dybde:	3.99 cm
Højde:	70.97 cm

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 80%

Effekt

Strømenhed:	Strømforsyning
Indgangsspænding:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt
Varmegenerationsdetaljer:	Kabinet - typisk - 324 BTU/h Kabinet - maks. - 478 BTU/h

Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
---------------------------	----

Diverse

Medfølgende ledninger:	Seriell adapter
Overensstemmelsesstandarder:	FCC Klasse A certificeret, CB, EMC, KC, ERP, NRTL, IP5X, HDCP 2.2, HDCP 1.4

Tilslutninger

Generelt

Vægt:	19 kg
Fås i farverne:	Sort

Tilslutninger

Forbindelsestype:	3 x HDMI USB 2.0 Lydudgang RS-232C input RS-232C output LAN Infrarød input
-------------------	--

Netværk & Internet Multimedia

Konnektivitet:	LAN
----------------	-----

Lydsystem

Ekstra egenskaber:	Indbygget højttaler
--------------------	---------------------

Fjernbetjening

Type:	Fjernstyring
-------	--------------

Media Player

Understøttede Video Formater:	HEVC
USB Port:	Ja
USB Port Antal:	1
Konfiguration:	Quad-Core

Stander & Beslag

Stander:	Valgfri
Standardmontering af fladt panel:	300 x 300 mm
VESA-kompatibilitet:	Ja

Billedskærm

LCD-skærmteknologi:	IPS
Opløsning:	3840 x 2160
Display Format:	4K UHD (2160p)
Billedformatforhold:	16:9
LCD-baggrundsbelysningsteknik:	LED baglys
Belægning:	3 % dis
Billedkontrastforhold:	1100:1
Dynamisk kontrastforhold:	500000:1
Klarhed:	350 cd/m ²
Synsfeltsvinkel:	178 grader

Billedskærm

Synsvinkel (vertikal): 178 grader

Responstid: 8 ms

Kommercielle funktioner: SMART Signage Platform, aftageligt logo, Crestron Connected Certified, LG SuperSign Media Editor, SuperSign CMS-kompatibel, SuperSign Control+ kompatibel, SuperSign Control compatible, Cisco Video Conference System-kompatibilitet, SuperSign WB-kompatibel, LG One:Quick Share-kompatibel

Driftstider/-dage: 18 / 7

Egenskaber: 10-bit support

