

Logitech Medium Microsoft Teams Rooms with Tap + Rally System + Intel NUC - video conferencing kit - with Intel NUC Pro Kit NUC11TNKi5



På lager(14)

SKU	TAPRALMSTINT
Produktbeskrivelse:	Logitech Medium Microsoft Teams Rooms with Tap + Rally System + Intel NUC - videokonferencepakke - med Intel NUC Pro Kit NUC11TNKi5
Enhedstype:	Videokonferencepakke
Sætindhold:	Rally-kamera, Rally-displayhub, Rally-bordhub, Rally-højtaler, Rally Mic Pod, Logitech Tap, Logitech PC Mount
Videoindgang:	Digitalt videokamera - SuperSpeed USB 3.0
Lydindgang:	Mikrofon - omni-directional
Lydudgang:	Højtaler(e)
Indgangsudstyr:	Fjernstyring, 10,1" berøringsskærm (trådløs, kabling)



Generelt

Enhedstype: Videokonferencepakke

Sætindhold: Rally-kamera, Rally-displayhub, Rally-bordhub, Rally-højttaler, Rally Mic Pod, Logitech Tap, Logitech PC Mount

Dimensioner & vægt detaljer: Kamera - Bredde 15.2 cm Dybde 15.2 cm Højde 18.25 cm | Højttaler - Bredde 44.9 cm Dybde 8 cm Højde 10.3 cm | Mikrofon - Bredde 10.2 cm Dybde 10.2 cm Højde 2.1 cm | Konsol - Bredde 24.4 cm Dybde 17.9 cm Højde 5.8 cm Vægt 1.25 kg | Mini-PC - Bredde 11.7 cm Dybde 11.2 cm Højde 3.7 cm

Bundtet med: Intel NUC Pro Kit NUC11TNKi5

Videoindgang

Type: Digitalt videokamera (farve) - desktop

Grænsefladetype: SuperSpeed USB 3.0

Opløsning ved digital videooptagelse: 3840 x 2160

Optisk zoom: 15

Kameras mekaniske tilstand: Pan / tilt / zoom

Egenskaber: Sikkerhedslåseåbning (kabelås solgt separat), Auto Focus, 90° synsfelt, motoriseret panorering, motoriseret zoom, motoriseret vip, 180° panorering, +50° / -90° vip

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - 2 år

Effekt

Strømenhed: Strømforsyningsadapter

Diverse

Medfølgende ledninger: USB / Ethernet-kabel - 10 m

Monteringspakke: Inkluderet

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 1 x netværk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 | 1 x mikrofon | 2 x skærm/video - HDMI | 1 x USB 3.1 - 24 pin USB-C | 1 x USB 3.1 - 9 pin USB Type A | 2 x USB 3.1 - 9 pin USB Type B | 2 x lyd

Indgangsstyr

Type: Fjernstyring, 10,1" berøringsskærm

Forbindelsesteknologi: Trådløs, kabling

Lyddudgang

Type: Højttaler(e)

Frekvensrespons: 300 - 10000 Hz

Total harmonisk forvrængning (THD): 2.5%

Lydindgang

Type: Mikrofon - ekstern

Driftsmåde af mikrofon: Omni-directional

Frekvensrespons: 90 - 16000 Hz

