

Moxa NPort 5150A - device server



Ikke på lager

SKU	NP-P5150A
Produktbeskrivelse:	Moxa NPort 5150A - enhedsserver
Enhedstype:	Enhedsserver
Formfaktor:	Ekstern
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, RS-232, RS-422, RS-485
OS nødvendig:	SCO OpenServer, UnixWare 7, SCO Unix, QNX, FreeBSD, UnixWare 2.1, HP-UX 11i, Microsoft Windows XP Embedded, Linux 2.4.x, Apple MacOS X 10.3, IBM AIX 5.x, Microsoft Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, SunSoft Solaris 10, Linux 2.6.x, Microsoft Windows CE 5.0, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows CE 6.0, Microsoft Windows Vista / 7
Microsoft Certification:	Kompatibel med Windows 7
Dimensioner (B x D x H):	5.2 cm x 8 cm x 2.2 cm



Generelt

Enhedstype:	Enhedsserver
Bredde:	5.2 cm
Dybde:	8 cm
Højde:	2.2 cm
Vægt:	340 g

Netværk

Model:	Ekstern
Forbindelsesteknologi:	Kabling
Dataoverførselshastighed:	921.6 Kbps
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, RS-232, RS-422, RS-485
Netværks/overførselsprotokol:	TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP, SMTP, BOOTP, DHCP, DNS
Routingprotokol:	IGMPv2, IGMP
Protokol til fjernadministration:	SNMP 1, Telnet, HTTP
Statusindikatorer:	Send, modtag, link/aktivitet

Egenskaber:

DHCP-understøttelse, understøttet af BOOTP, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), firmware kan opgraderes, til vægmontering, 15 KV Electrostatic Discharge Protection, monterbar på DIN-skinne

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 1 x RS-232/422/485 - DB-9 | 1 x 100Base-TX - RJ-45

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	60 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 95 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - 5 år

Programmer / Systemkrav

SCO OpenServer, UnixWare 7, SCO Unix, QNX, FreeBSD, UnixWare 2.1, HP-UX 11i, Microsoft Windows XP Embedded, Linux 2.4.x, Apple MacOS X 10.3, IBM AIX 5.x, Microsoft Windows OS nødvendig: 95/98/ME/NT/2000/XP, SunSoft Solaris 10, Linux 2.6.x, Microsoft Windows CE 5.0, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows CE 6.0, Microsoft Windows Vista / 7

Effekt

Strømenhed: Ekstern strømforsyning

Diverse

MTBF (forventet tid mellem fejl): 2,231,530 timer

Kompatibel med Windows 7:

Udstyr og software der er "Kompatibel med Windows 7" har Microsofts forsikring i at disse produkter har bestået kompatibilitets- og pålidelighedsprøver med 32-bit og 64-bit Windows 7.

Overensstemmelsesstandarder:

FCC Klasse B-certificeret, FCC Klasse A certificeret, UL, EN55024, EN55022 Klasse A, EN 61000-4-4, FCC Part 15, EN 61000-4-5, IEC 60950-1, EN 60950-1