

NETGEAR Insight Instant AirBridge WBC502 - radio access point - Wi-Fi 5, Wi-Fi 5



13-05-2024

SKU	WBC502-100PES
Produktbeskrivelse:	NETGEAR Insight Instant AirBridge WBC502 - trådløs forbindelse - Wi-Fi 5, Wi-Fi 5
Enhedstype:	Trådløs forbindelse
Formfaktor:	Vægmonterbar - udendørs
Lokalisering:	Europa
Antal porte:	2
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frekvensbånd:	2.4 GHz, 5 GHz

Generelt

Enhedstype:	Trådløs forbindelse
Robust design til udendørsbrug:	Udendørs
Bredde:	10 cm
Dybde:	18.6 cm
Højde:	2.9 cm
Vægt:	504 g
Lokalisering:	Europa

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	-20 °C
Maks. driftstemperatur:	60 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	0 - 90%

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - ombytning - 5 år - responstid: næste forretningsdag Begrænset garanti - teknisk understøttelse - 90 dage
--------------------	--

Effekt

Power Over Ethernet (PoE) understøttet:	PoE
Strømenhed:	Ekstern strømforsyning
Nødvendig spænding:	DC 24 V (PoE)
Strømforbrug ved drift:	8.93 Watt

Diverse

Udstyr inkluderet:	Pæl/vægmonteringssæt
--------------------	----------------------

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	EN55024, FCC Part 15 B, RSS-102, EN 60950-1, FCC Part 15.407, IP55, EN 50385, EN 60950-22, EMC 2014/30/EU, EN 301 489-1, IEC 60529, RSS-247, EN 62368-1, EN 301 893, EN 55032, EN 301 489-17, EN 55034, EC 1275
------------------------------	---

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	2 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
------------	------------------------------

Antenne

Antenne:	Intern
Forstærkning:	14 dBi

Netværk

Model:	Vægmonterbar
Antal porte:	2
Forbindelsesteknologi:	Trådløs
Liniekodningsformat:	64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Routingprotokol:	STP
Protokol til fjernadministration:	RADIUS
Frekvensbånd:	2.4 GHz, 5 GHz
Maks. afstand udendørs:	3000 m
Statusindikatorer:	Status

Netværk

Egenskaber:

Datatransport,
strømstødsbeskyttelse,
Quality of Service (QoS),
trådløs bro tilstand,
monterbar på stang,
stråleformeteknologi,
Time Division Multiple
Access (TDMA), 4KV
ESD Protector
(kontaktafladning), 8KV
ESD Protector
(lufthulsafladning),
VLAN Tagging,
støvsikker, vandtæt, 2
SU-MIMO-teknologi, 2x2
MIMO-teknologi

Autentificeringsmetode:

RADIUS, Radio Service
Set ID (SSID)

Overensstemmelsesstandarder:

IEEE 802.3, IEEE 802.3u,
IEEE 802.1D, IEEE
802.1Q, IEEE 802.3ab,
IEEE 802.1p, IEEE
802.11b, IEEE 802.11a,
IEEE 802.3x, IEEE
802.11g, IEEE 802.1x,
IEEE 802.11n, IEEE
802.11ac

