

Panasonic PT-EZ590EJ - 3LCD projektor - zoom lens - LAN



13-07-2024

SKU	PT-EZ590EJ
Produktbeskrivelse:	Panasonic PT-EZ590EJ - 3LCD-projektor - zoomobjektiv - LAN
Enhedstype:	3LCD-projektor - 1080p
Indbygget udstyr:	Højtaler
Lysstyrke:	5400 lumen
Kontrastforhold:	10000:1
Opløsning:	WUXGA (1920 x 1200)
Native Aspect Ratio:	16:10

Generelt

Enhedstype:	3LCD-projektor - 1080p
Indbygget udstyr:	Højtaler
Netværk:	Ethernet

Projektor

Lysstyrke:	5400 lumen
Kontrastforhold:	10000:1
Billedstørrelse:	103 cm - 1057 cm
Rækkeviddeforhold:	1.22 - 2.26:1
Homogen:	90 %
Opløsning:	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Native Aspect Ratio:	16:10
Videobåndbredde:	162 MHz
Visningsformat:	2,304,000 pixels (1920 x 1200) x 3
Maks. synkroniseringshastighed (V x H):	100 Hz x 90 kHz
Lampetype:	UHM 320 Watt
Lampes livscyklus:	Op til 4000 time(r) - normal tilstand Op til 5000 time(r) - økonomisk tilstand
Styring og justeringer:	Keystone korrektion

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	45 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)
Lydudbredelse:	35 dB
Sound Emission (Økonomisk Mode):	29 dB

Mål og vægt

Bredde:	49.8 cm
Dybde:	39.83 cm
Højde:	14.5 cm
Vægt:	9 kg

Programmer / Systemkrav

Med software:	Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software
---------------	---

Effekt

Strømkilde:	AC
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	484 Watt
Strømforbrugs-stand by:	12 Watt

Diverse

Projektor

Egenskaber:

High-bandwidth Digital Content Protection System (HDCP), Daylight View Technology, 3LCD Technology, Deep Color, PJLink, Dynamic Mode, Eco Filter, Eco Management, indbygget mekanisk lukker, Digital Link, Eco Mode

Objektiv

Type:	Zoomobjektiv
Fokustype:	Forstærket
Blændeåbning:	F/1.6-2.2
Zoomtype:	Forstærket
Zoom faktor:	1.8x
Keystone korrektionsretning:	Horisontal, lodret
Vertikal keystone korrektion:	-25 / +25
Horisontal keystone korrektion:	-30 / +30
Objektivskifttype:	Forstærket
Objektivskiftretning:	Horisontal, lodret
Vertikalt objektivskift:	60% / 60%
Horisontalt objektivskift:	30% / 30%

Diverse

Udstyr inkluderet:

2 x AAA batterier, trådløs fjernstyring, kabelholder

Sikkerhedsfunktioner:

Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)

Overensstemmelsesstandarder:

ISO 21118

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	2 x USB - 4 pin USB Type A 2 x HDMI-indgang - 19 pin HDMI Type A 1 x RGB-input - 15 pin HD D-Sub (HD-15) 1 x sammensat / komponent video / RGB input - BNC x 5 1 x komposit videoindgang - RCA 1 x fjernstyring-indgang - 9-pin D-Sub (DB-9) 1 x RGB-output - 15 pin HD D-Sub (HD-15) 2 x lydindgang - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x lydindgang - RCA x 2 1 x lydudgang - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x serie RS-232C indgang - 9-pin D-Sub (DB-9) (administration) 1 x fjernstyring-indgang - minitelefon 3,5 mm (administration) 1 x netværk - RJ-45 (administration)
------------	---

Højttalere

Type:	Integreret
Lydudgangsmodus:	Mono
Udgangseffekt/kanal:	10 Watt
Højttalere:	1 x blandet kanal - 4 cm

Videindgang

TV-system:	NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60
Analogvideosignal:	RGB, sammensat video, componentvideo
Video-interfacer:	VGA, HDMI, component video, composite video

Videoindgang

Video Modes:

480p, 480i, 525i, 525p,
625p, 625i, 576i, 576p,
1080/24p, 1080/60i,
720/60p, 1080/50i,
720/50p, 1080/50p,
1080/60p, 1080/30p,
1080/25p, 750/50p,
750/60p, 1125/60i,
1125/60p, 1125/50i,
1125/24p, 1125/25p,
1125/30p, 1125/50p,
1080/24sF, 1125/24sF

LAN og trådløs
billedoverføringsprotokoller:

Kabel-LAN

