

# Panasonic PT-MZ16KLBEJ - 3LCD projektor - no lens - anthrazit



Ikke på lager

SKU	PT-MZ16KLBEJ
Produktbeskrivelse:	Panasonic PT-MZ16KLBEJ - 3LCD-projektor - intet objektiv - antracit
Enhedstype:	3LCD-projektor
Farve:	Antracit
Lysstyrke:	16000 lumen
Kontrastforhold:	3000000:1 (dynamisk)
Opløsning:	WUXGA (1920 x 1200)
Native Aspect Ratio:	16:10

## Generelt

Enhedstype:	3LCD-projektor
Netværk:	Ethernet
Fås i farverne:	Antracit

## Projektor

Lysstyrke:	16000 lumen
Kontrastforhold:	3000000:1 (dynamisk)
Billedstørrelse:	178 cm - 2540 cm
Opløsning:	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Native Aspect Ratio:	16:10
Visningsformat:	6.912.000 pixel (1920 x 1200) x 3
Lampetype:	Laserdiode
Lampes livscyklus:	Op til 20000 time(r) - normal tilstand ; Op til 24000 time(r) - økonomisk tilstand
Styring og justeringer:	Keystone korrektion
Egenskaber:	Deep Color, PJlink, 360 graders projektion, kunst-net kompatibel

## Objektiv

Type:	Intet objektiv
-------	----------------

## Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	45 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 80 % (ikke-kondenserende)
Lyddubredelse:	38 dB

## Mål og vægt

Bredde:	65 cm
Dybde:	44 cm
Højde:	18.5 cm
Vægt:	22.3 kg

## Effekt

Strømkilde:	AC
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	1050 Watt

## Diverse

Sikkerhedsfunktioner:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning

## Ekspansion / Konnektivitet

## Ekspansion / Konnektivitet

1 x 3G/HD/SD-SDI input - BNC ; 1 x HDMI - 19 pin HDMI Type A ; 1 x DVI-D (digital) ; 1 x RGB-input - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 1 x seriel RS-232C indgang - 9-pin D-Sub (DB-9) (administration) ; 1 x seriel RS-232C udgang - 9 pin D-Sub (DB-9) (han) (administration) ;  
**Interface:** 1 x fjernstyring-indgang - mini-phone stereo 3.5 mm (administration) ; 1 x fjernstyring-udgang - mini-phone stereo 3.5 mm (administration) ; 1 x fjernstyring-udgang - 9-pin D-Sub (DB-9) (administration) ; 1 x DIGITAL LINK - RJ-45 ; 1 x netværk - RJ-45 ; 1 x USB - 4 pin USB Type A

## Videcindgang

**Video-interfacer:** HDMI, DVI, SD-SDI, RGB, DIGITAL LINK

