

Panasonic PT-MZ570LEJ - LCD projektor - no lens - LAN



Ikke på lager

SKU	PT-MZ570LEJ
Produktbeskrivelse:	Panasonic PT-MZ570LEJ - LCD-projektor - intet objektiv - LAN
Enhedstype:	LCD-projektor - 1080p
Indbygget udstyr:	Højtaler
Lysstyrke:	5500 lumen
Kontrastforhold:	3000000:1 (dynamisk)
Opløsning:	WUXGA (1920 x 1200)
Native Aspect Ratio:	16:10

Generelt

Enhedstype:	LCD-projektor - 1080p
Indbygget udstyr:	Højtaler
Netværk:	Ethernet

Projektor

Lysstyrke:	5500 lumen
Kontrastforhold:	3000000:1 (dynamisk)
Billedstørrelse:	103 cm - 1057 cm
Homogen:	90 %
Opløsning:	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Native Aspect Ratio:	16:10
Videobåndbredde:	162 MHz
Visningsformat:	6.912.000 pixel (1920 x 1200) x 3
Maks. synkroniseringshastighed (V x H):	100 Hz x 91 kHz
Lampetype:	Laserdiode

Styring og justeringer:

Keystone korrektion, omstillingskontakt til skiftning af objektiv (horisontal), omstillingskontakt til skiftning af objektiv (vertikal)

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	45 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Lyddudbredelse:	33 dB
Sound Emission (Økonomisk Mode):	28 dB

Mål og vægt

Bredde:	56 cm
Dybde:	42.8 cm
Højde:	20.5 cm
Vægt:	15.2 kg

Effekt

Strømkilde:	AC
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)

Diverse

Udstyr inkluderet:	2 x AAA batterier, trådløs/fjernstyring med ledning, dobbeltindpakningetui
--------------------	--

Overensstemmelsesstandarder:	ISO 21118
------------------------------	-----------

Ekspansion / Konnektivitet

Produktdatablad genereret d. 14-06-2024 21:52.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Projektor

Egenskaber:

High-bandwidth Digital Content Protection System (HDCP), Daylight View Technology, 3LCD Technology, Deep Color, PJlink, DICOM Simulation Mode, Dust Resistant Cabinet, Detail Clarity Processor 4, 360 graders projektion, Digital Link, SOLID SHINE Laser Technology, 24/7 drift

Objektiv

Type:	Intet objektiv
Keystone korrektionsretning:	Horisontal, lodret
Vertikal keystone korrektion:	-30 / +30
Horisontal keystone korrektion:	-25 / +25
Objektivskifttype:	Forstærket
Objektivskiftretning:	Horisontal, lodret

Ekspansion / Konnektivitet

1 x HDMI-indgang - 19 pin HDMI Type A ; 1 x komposit / komponent video / RGB output - BNC x 5 ; 1 x video-komponent / RGB-input - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 1 x seriel RS-232C indgang - 9-pin D-Sub (DB-9) (administration) ; 1 x serielt RS-232 input - 9-pin D-Sub (DB-9) (administration) ; 1 x fjernstyring-indgang - minitelefon 3,5 mm (administration) ; 1 x USB (kun strøm) - 4 pin USB Type A (kun strøm) ; 1 x USB - 4 pin USB Type A ; 1 x netværk - RJ-45 (administration) ; 1 x netværk - RJ-45 ; 1 x komposit videoindgang - RCA ; 1 x komponentvideo / RGB-udgang - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 1 x lydindgang - RCA x 2 ; 2 x lydindgang - mini-phone stereo 3.5 mm ; 1 x lydudgang - mini-phone stereo 3.5 mm

Højttalere

Type:	Integreret
Lydudgangsmodus:	Mono
Udgangseffekt/kanal:	10 Watt
Højttalere:	1 x blandet kanal

Videoindgang

TV-system: NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60

Analogvideosignal: RGB, sammensat video, componentvideo

Video-interfacer: HDMI, component video, composite video, RGB

Video Modes: 480p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 1080/25p, 750/50p, 750/60p, 1125/60i, 1125/60p, 1125/50i, 1125/24p, 1125/25p, 1125/30p, 1125/50p, 1035/60i, 1080/24sF, 1125/24sF

LAN og trådløs billedoverføringsprotokoller: Kabel-LAN

