

Panasonic PT-MZ780BEJ - LCD projektor - standard lens - LAN



Ikke på lager

SKU	PT-MZ780BEJ
Produktbeskrivelse:	Panasonic PT-MZ780BEJ - LCD-projektor - standard objektiv - LAN
Enhedstype:	LCD-projektor - 1080p
Lysstyrke:	7000 lumen
Kontrastforhold:	3000000:1 (dynamisk)
Opløsning:	WUXGA (1920 x 1200)
Native Aspect Ratio:	16:10
Objektiv:	Standard objektiv

Generelt

Enhedstype:	LCD-projektor - 1080p
Netværk:	Ethernet

Projektor

Lysstyrke:	7000 lumen
Lysstyrke (reduceret):	4900 lumen
Kontrastforhold:	3000000:1 (dynamisk)
Billedstørrelse:	102 cm - 1016 cm
Rækkeviddeforhold:	1.61 - 2.76:1
Homogen:	85 %
Opløsning:	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Native Aspect Ratio:	16:10
Visningsformat:	2,304,000 pixels (1920 x 1200) x 3
Lampetype:	Laserdiode
Lampes livscyklus:	Op til 20000 time(r) - normal tilstand ; Op til 24000 time(r) - økonomisk tilstand
Styring og justeringer:	Keystone korrektion, omstillingskontakt til skiftning af objektiv (horisontal), omstillingskontakt til skiftning af objektiv (vertikal)

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	45 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)
Lyddudbredelse:	32 dB
Sound Emission (Økonomisk Mode):	26 dB

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	75.6 cm
Dybde ved forsendelse:	54.5 cm
Højde ved forsendelse:	34.8 cm
Vægt ved forsendelse:	24.9 kg

Mål og vægt

Bredde:	56.1 cm
Dybde:	43.7 cm
Højde:	22.4 cm
Vægt:	18.6 kg

Programmer / Systemkrav

Med software:	Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software, Early Warning Software, Smart Projector Control App, Geometry Manager Pro
---------------	--

Projektor

Egenskaber:

Kant blæending, High-bandwidth Digital Content Protection System (HDCP), Deep Color, PLink, Geometric Adjustment, Detail Clarity Processor 4, Digital Link

Objektiv

Type:	Standard objektiv
Fokustype:	Forstærket
Blændeåbning:	F/1.7-2.3
Zoomtype:	Forstærket
Keystone korrektionsretning:	Horisontal, lodret
Vertikal keystone korrektion:	-25 / +25
Horisontal keystone korrektion:	-30 / +30
Objektivskiftretning:	Horisontal, lodret
Vertikalt objektivskift:	67% / 67%
Horisontalt objektivskift:	35% / 35%

Effekt

Strømkilde:	AC
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	435 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt

Diverse

Udstyr inkluderet:	2 x AAA batterier, fjernstyring, dobbeltindpakninggetui
Sikkerhedsfunktioner:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning
Overensstemmelsesstandarder:	CEC, ISO/IEC 21118:2020

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	1 x USB - 4 pin USB Type A ; 1 x netværk - RJ-45 ; 1 x DIGITAL LINK - RJ-45 ; 3 x HDMI-indgang - 19 pin HDMI Type A ; 1 x fjernstyring-indgang - 9-pin D-Sub (DB-9) (administration) ; 1 x video-komponent / RGB-input - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 1 x serielt RS-232 input - 9-pin D-Sub (DB-9) (administration) ; 1 x komponentvideo / RGB-udgang - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; Lydindgang - mini-phone stereo 3.5 mm ; 1 x lydudgang - mini-phone stereo 3.5 mm ; 1 x fjernstyring-indgang - minitelefon 3,5 mm (administration)
------------	---

Videoindgang

Video-interfacer:	HDMI, component video, RGB, DIGITAL LINK
LAN og trådløs billedoverføringsprotokoller:	Kabel-LAN

