

Panasonic PT-TW380 - 3LCD projector



Ikke på lager

SKU	PT-TW380
Produktbeskrivelse:	Panasonic PT-TW380 - 3LCD-projektor
Enhedstype:	3LCD-projektor
Indbygget udstyr:	Højtaler
Lysstyrke:	3300 lumen
Kontrastforhold:	20000:1
Opløsning:	WXGA (1280 x 800)
Native Aspect Ratio:	16:10

Generelt

Enhedstype:	3LCD-projektor
Indbygget udstyr:	Højtaler
Netværk:	Ethernet

Projektor

Lysstyrke:	3300 lumen
Kontrastforhold:	20000:1
Billedstørrelse:	127 cm - 254 cm
Rækkeviddeforhold:	0.46:1
Homogen:	85 %
Opløsning:	WXGA - WXGA (1280 x 800)
Native Aspect Ratio:	16:10

Visningsformat:	1,024,000 pixels (1,280 x 800) x 3
Lampetype:	UHM 230 Watt

Lampes livscyklus:	Op til 10000 time(r) - normal tilstand Op til 20000 time(r) - økonomisk tilstand
--------------------	--

Styring og justeringer:	Keystone korrektion
-------------------------	---------------------

Egenskaber:	Daylight View Technology, Deep Color, PLink
-------------	---

Objektiv

Fokustype:	Manuelt
Blændeåbning:	F/1.8
Keystone korrektionsretning:	Horisontal, lodret

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)
Lyddudbredelse:	38 dB
Sound Emission (Økonomisk Mode):	35 dB

Mål og vægt

Bredde:	33.5 cm
Dybde:	32.9 cm
Højde:	13.41 cm
Vægt:	3.9 kg

Programmer / Systemkrav

Med software:	Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software, Early Warning Software, Wireless Projector App, Presenter Light for Windows
---------------	--

Effekt

Strømkilde:	AC
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	300 Watt

Ekspansion / Konnektivitet

Objektiv

Vertikal keystone korrektion:	-15 / +15
Horisontal keystone korrektion:	-15 / +15

Videoindgang

Video-interfacer:	VGA, HDMI, composite video
-------------------	----------------------------

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	2 x HDMI-indgang - 19 pin HDMI Type A ; 1 x VGA-indgang - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 1 x VGA indgang/ udgang - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 1 x komposit videoindgang - RCA ; 1 x lydindgang - mini-phone stereo 3.5 mm ; 1 x lydindgang - RCA x 2 ; 1 x lydudgang - mini-phone stereo 3.5 mm ; 1 x netværk - RJ-45 ; 1 x seriel RS-232C indgang - 9-pin D-Sub (DB-9) (administration) ; 1 x USB - 4 pin USB Type A

Højttalere

Type:	Integreret
Lydudgangsmodus:	Mono
Udgangseffekt/kanal:	10 Watt
Højttalere:	1 x blandet kanal

