

Panasonic PT-VMZ40EJ - 3LCD projector - white



21-05-2024

SKU	PT-VMZ40EJ
Produktbeskrivelse:	Panasonic PT-VMZ40EJ - 3LCD-projektor - hvid
Enhedstype:	3LCD-projektor - 1080p
Farve:	Hvid
Lysstyrke:	4500 lumen
Kontrastforhold:	3000000:1 (dynamisk)
Opløsning:	WUXGA (1920 x 1200)
Native Aspect Ratio:	16:10

Generelt

Enhedstype:	3LCD-projektor - 1080p
Netværk:	Ethernet
Fås i farverne:	Hvid

Projektor

Lysstyrke:	4500 lumen
Kontrastforhold:	3000000:1 (dynamisk)
Billedstørrelse:	76 cm - 762 cm
Rækkeviddeforhold:	1.09 - 1.77:1
Homogen:	85 %
Opløsning:	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Native Aspect Ratio:	16:10
Visningsformat:	2,304,000 pixels (1920 x 1200) x 3
Lampetype:	Laserdiode 365 Watt
Lampes livscyklus:	Op til 20000 time(r)
Styring og justeringer:	Keystone korrektion, omstillingskontakt til skiftning af objektiv (horisontal), omstillingskontakt til skiftning af objektiv (vertikal)
Egenskaber:	High-bandwidth Digital Content Protection System (HDCP), Deep Color, Wireless Ready, 360 graders projektion

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	45 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)
Lyddudbredelse:	37 dB

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	56.5 cm
Dybde ved forsendelse:	44.9 cm
Højde ved forsendelse:	26.6 cm
Vægt ved forsendelse:	11.3 kg

Mål og vægt

Bredde:	39.9 cm
Dybde:	34.8 cm
Højde:	13.3 cm
Vægt:	7.2 kg

Programmer / Systemkrav

Med software:	Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software, Wireless Projector App, Presenter Light for Windows
---------------	--

Effekt

Objektiv

Blændeåbning:	F/1.6-2.12
Zoomtype:	Manuelt
Zoom faktor:	1.6x
Keystone korrektionsretning:	Horisontal, lodret
Vertikal keystone korrektion:	-25 / +25
Horisontal keystone korrektion:	-35 / +35
Objektivskifttype:	Manuelt
Objektivskiftretning:	Horisontal, lodret
Vertikalt objektivskift:	0% / 44%
Horisontalt objektivskift:	20% / 20%

Videoindgang

Video-interfacer: VGA, HDMI, component video

Effekt

Strømkilde:	AC
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	365 Watt

Diverse

Sikkerhedsfunktioner:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning
Overensstemmelsesstandarder:	IEC 62087:2008, ISO/IEC 21118:2012

Ekspansion / Konnektivitet

2 x HDMI-indgang - 19 pin HDMI Type A ; 1 x
VGA-indgang - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 1 x
VGA-output - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 1 x
komponentvideoindgang - RCA ; 1 x
Interface: lydindgang - mini-phone stereo 3.5 mm x 2 ;
2 x lydindgang - RCA ; 1 x lydudgang - mini-
phone stereo 3.5 mm ; 1 x seriel RS-232C
indgang - 9-pin D-Sub (DB-9) ; Netværk - RJ-
45 ; USB

Højttalere

Type:	Integreret
Lydudgangsmodus:	Mono
Udgangseffekt/kanal:	10 Watt
Højttalere:	1 x blandet kanal

