

Panasonic PT-VMZ71EJ - LCD projektor - LAN



På lager(2)

SKU	PT-VMZ71EJ
Produktbeskrivelse:	Panasonic PT-VMZ71EJ - LCD-projektor - LAN
Enhedstype:	LCD-projektor - 1080p
Lysstyrke:	7000 lumen
Kontrastforhold:	3000000:1 (dynamisk)
Opløsning:	WUXGA (1920 x 1200)
Native Aspect Ratio:	16:10
Objektivskiftretning:	Horisontal, lodret

Generelt

Enhedstype:	LCD-projektor - 1080p
Netværk:	Ethernet

Projektor

Lysstyrke:	7000 lumen
Kontrastforhold:	3000000:1 (dynamisk)
Billedstørrelse:	76 cm - 762 cm
Rækkeviddeforhold:	1.09 - 1.77:1
Homogen:	85 %
Opløsning:	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Native Aspect Ratio:	16:10
Visningsformat:	2.304.000 pixel (1920 x 1200)

Lampetype:	Laserdiode
Lampes livscyklus:	Op til 20000 time(r) - normal tilstand ; Op til 24000 time(r) - økonomisk tilstand
Styring og justeringer:	Keystone korrektion, omstillingskontakt til skiftning af objektiv (horisontal), omstillingskontakt til skiftning af objektiv (vertikal)
Egenskaber:	High-bandwidth Digital Content Protection System (HDCP), Deep Color, PLink, 360 graders projektion

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	45 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)
Lyddudbredelse:	39 dB
Sound Emission (Økonomisk Mode):	29 dB

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	56.3 cm
Dybde ved forsendelse:	44.7 cm
Højde ved forsendelse:	26.2 cm
Vægt ved forsendelse:	10.8 kg

Mål og vægt

Bredde:	39.9 cm
Dybde:	34.8 cm
Højde:	13.3 cm
Vægt:	6.9 kg

Programmer / Systemkrav

Med software:	Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software, Wireless Projector App, Presenter Light for Windows
---------------	--

Objektiv

Fokustype:

Effekt

Strømkilde:

AC

Objektiv

Blændeåbning:	F/1.6-2.12
Zoomtype:	Manuelt
Zoom faktor:	1.6x
Keystone korrektionsretning:	Horisontal, lodret
Vertikal keystone korrektion:	-25 / +25
Horisontal keystone korrektion:	-35 / +35
Objektivskifttype:	Manuelt
Objektivskiftretning:	Horisontal, lodret
Vertikalt objektivskift:	0% / 44%
Horisontalt objektivskift:	20% / 20%

Effekt

Nødvendig spænding:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
---------------------	-------------------------

Diverse

Sikkerhedsfunktioner:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning
Overensstemmelsesstandarder:	CEC

Ekspansion / Konnektivitet

	2 x HDMI-indgang - 19 pin HDMI Type A 2 x VGA-indgang - 15 pin HD D-Sub (HD-15) Lydindgang - mini-phone stereo 3.5 mm x 2
Interface:	1 x lydindgang - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x seriel RS-232C indgang - 9-pin D-Sub (DB-9) 1 x netværk - RJ-45 1 x USB - 4 pin USB Type A

Videoindgang

Video-interfacer:	VGA, HDMI
Video Modes:	4K/30p
LAN og trådløs billedoverføringsprotokoller:	Kabel-LAN

