

Panasonic PT-VX430EJ - 3LCD projektor - standard lens - LAN



Ikke på lager

SKU	PT-VX430EJ
Produktbeskrivelse:	Panasonic PT-VX430EJ - 3LCD-projektor - standard objektiv - LAN
Enhedstype:	3LCD-projektor - 720p
Lysstyrke:	4500 lumen
Kontrastforhold:	20000:1 (dynamisk)
Opløsning:	XGA (1024 x 768)
Native Aspect Ratio:	4:3
Objektiv:	Standard objektiv

Generelt

Enhedstype:	3LCD-projektor - 720p
Netværk:	Ethernet

Projektor

Lysstyrke:	4500 lumen
Kontrastforhold:	20000:1 (dynamisk)
Billedstørrelse:	76 cm - 762 cm
Homogen:	85 %
Opløsning:	XGA - XGA (1024 x 768)
Native Aspect Ratio:	4:3
Visningsformat:	786,432 pixels (1,024 x 768) x 3
Lampetype:	UHM 240 Watt

Lampes livscyklus:	Op til 5000 time(r) - normal tilstand ! Op til 7000 time(r) - økonomisk tilstand
Styring og justeringer:	Keystone korrektion
Egenskaber:	Daylight View Technology, Deep Color, PLink

Objektiv

Type:	Standard objektiv
Fokustype:	Manuelt
Blændeåbning:	F/1.6-1.9

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)
Lyddudbredelse:	37 dB
Sound Emission (Økonomisk Mode):	29 dB

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	50 cm
Dybde ved forsendelse:	35.1 cm
Højde ved forsendelse:	21 cm
Vægt ved forsendelse:	6.3 kg

Mål og vægt

Bredde:	35.2 cm
Dybde:	27.9 cm
Højde:	9.8 cm
Vægt:	3.3 kg

Programmer / Systemkrav

Med software:	Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software, Wireless Projector App, Presenter Light for Windows
---------------	--

Objektiv

Zoomtype:	Manuelt
Zoom faktor:	1.6x
Keystone.korrektionstype:	Digital
Keystone korrektionsretning:	Horisontal, lodret, hjørne
Vertikal keystone korrektion:	-35 / +35
Horisontal keystone korrektion:	-35 / +35
Vertikalt objektivskift:	9:1

Videoindgang

Video-interfacer: VGA, HDMI, composite video

Højttalere

Lydudgangsmodus:	Mono
Udgangseffekt/kanal:	10 Watt
Højttalere:	1 x blandet kanal - 4 cm

Effekt

Strømkilde:	AC
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	320 Watt
Strømforbrugs-stand by:	8 Watt

Diverse

Sikkerhedsfunktioner:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	1 x netværk - RJ-45 ; 1 x USB - 4 pin USB Type A ; 1 x USB - 9 pin USB Type B ; 1 x VGA-indgang - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 1 x VGA indgang/ udgang - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 2 x HDMI-indgang - 19 pin HDMI Type A ; 1 x serielt RS-232 input - 9-pin D-Sub (DB-9) ; 1 x komposit video-/audioindgang - RCA x 3 ; 2 x lydindgang - minitelefons 3,5 mm ; 1 x lydudgang - minitelefons 3,5 mm
------------	---