

Panasonic PT-VX610 - LCD projektor



Ikke på lager

SKU	PT-VX610EJ
Produktbeskrivelse:	Panasonic PT-VX610 - LCD-projektor
Enhedstype:	LCD-projektor
Lysstyrke (hvid):	5500 lumen
Lysstyrke (farve):	5500 lumen
Kontrastforhold:	16000:1
Opløsning:	XGA (1024 x 768)
Native Aspect Ratio:	4:3

Generelt

Enhedstype:	LCD-projektor
Netværk:	Ethernet

Projektor

Lysstyrke (hvid):	5500 lumen
Lysstyrke (farve):	5500 lumen
Kontrastforhold:	16000:1
Billedstørrelse:	76 cm - 762 cm
Rækkeviddeforhold:	1.17 - 1.90:1
Homogen:	85 %
Opløsning:	XGA - XGA (1024 x 768)
Native Aspect Ratio:	4:3
Videobåndbredde:	162 MHz
Visningsformat:	786,432 pixels (1,024 x 768) x 3
Maks. synkroniseringshastighed (V x H):	100 Hz x 91 kHz
Lampetype:	UHM 280 Watt
Lampes livscyklus:	Op til 5000 time(r) - normal tilstand Op til 7000 time(r) - økonomisk tilstand
Styring og justeringer:	Keystone korrektion
Egenskaber:	PJlink

Objektiv

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)
Lyddudbredelse:	37 dB
Sound Emission (Økonomisk Mode):	29 dB

Mål og vægt

Bredde:	38.9 cm
Dybde:	33.2 cm
Højde:	12.5 cm
Vægt:	4.8 kg

Programmer / Systemkrav

Med software:	Drivers & Utilities, Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software
---------------	--

Effekt

Strømkilde:	AC
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	400 Watt
Strømforbrugs-stand by:	8 Watt

Diverse

Objektiv

Fokustype:	Manuelt
Blændeåbning:	F/1.6-1.9
Zoomtype:	Manuelt
Zoom faktor:	1.6x
Keystone korrektionsretning:	Horisontal, lodret
Vertikal keystone korrektion:	-35 / +35
Horisontal keystone korrektion:	-35 / +35
Objektivskifttype:	Manuelt
Objektivskiftretning:	Lodret
Vertikalt objektivskift:	40% / 40%

Diverse

Udstyr inkluderet:	2 x AAA batterier, trådløs fjernstyring, kabelholder
Medfølgende ledninger:	1 x VGA-kabel
Sikkerhedsfunktioner:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	2 x HDMI-indgang - 19 pin HDMI Type A ; 1 x video-komponent / RGB-input - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 1 x komposit videoudgang - RCA ; 1 x VGA indgang/ udgang - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 2 x lydindgang - mini-phone stereo 3.5 mm ; 1 x lydindgang - RCA x 2 ; 1 x lydudgang - mini-phone stereo 3.5 mm ; 1 x USB - 4 pin USB Type A ; 1 x serielt RS-232 input - 9-pin D-Sub (DB-9) (administration) ; 1 x netværk - RJ-45
------------	--

Højttalere

Type:	Integreret
Lydudgangsmodus:	Mono
Udgangseffekt/kanal:	10 Watt
Højttalere:	1 x blandet kanal - 4 cm

Videoindgang

TV-system:	NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60
Analogvideosignal:	RGB, sammensat video, componentvideo
Video-interfacer:	HDMI, component video, composite video, RGB
Video Modes:	480p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 1080/25p, 750/50p, 750/60p, 1125/60i, 1125/60p, 1125/50i, 1125/24p, 1125/25p, 1125/30p, 1125/50p, 1080/24sF, 1125/24sF