

Panasonic PT-VZ585N - LCD projektor - 802.11a/b/g/n wireless / Miracast



16-05-2024

SKU	PT-VZ585NEJ
Produktbeskrivelse:	Panasonic PT-VZ585N - LCD-projektor - 802.11a/b/g/n trådløs/Miracast
Enhedstype:	LCD-projektor - 1080p
Lysstyrke (hvid):	5000 lumen
Lysstyrke (farve):	5000 lumen
Kontrastforhold:	16000:1
Opløsning:	WUXGA (1920 x 1200)
Native Aspect Ratio:	16:10

Generelt

Enhedstype:	LCD-projektor - 1080p
Netværk:	802.11a/b/g/n, Ethernet

Projektor

Lysstyrke (hvid):	5000 lumen
Lysstyrke (farve):	5000 lumen
Kontrastforhold:	16000:1
Billedstørrelse:	76 cm - 762 cm
Rækkeviddeforhold:	1.09 - 1.77:1
Homogen:	85 %
Opløsning:	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Native Aspect Ratio:	16:10
Videobåndbredde:	162 MHz
Visningsformat:	2,304,000 pixels (1920 x 1200) x 3
Maks. synkroniseringshastighed (V x H):	100 Hz x 91 kHz
Lampetype:	UHM 280 Watt
Lampes livscyklus:	Op til 5000 time(r) - normal tilstand Op til 7000 time(r) - økonomisk tilstand
Styring og justeringer:	Keystone korrektion

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)
Lydudbredelse:	37 dB
Sound Emission (Økonomisk Mode):	29 dB

Mål og vægt

Bredde:	38.9 cm
Dybde:	33.2 cm
Højde:	12.5 cm
Vægt:	4.9 kg

Programmer / Systemkrav

Med software:	Drivers & Utilities, Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software
---------------	--

Effekt

Strømkilde:	AC
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	410 Watt
Strømforbrugs-stand by:	14 Watt

Projektor

Egenskaber:

PJlink

Objektiv

Fokustype:

Manuelt

Blændeåbning:

F/1.6-2.12

Zoomtype:

Manuelt

Zoom faktor:

1.6x

Keystone korrektionsretning:

Horisontal, lodret

Vertikal keystone korrektion:

-25 / +25

Horisontal keystone korrektion:

-30 / +30

Objektivskifttype:

Manuelt

Objektivskiftretning:

Lodret

Vertikalt objektivskift:

44% / 44%

Diverse

Udstyr inkluderet:

2 x AAA batterier, trådløs fjernstyring, kabelholder

Medfølgende ledninger:

1 x VGA-kabel

Sikkerhedsfunktioner:

Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)

Sikkerhedsåbningstype:

Kensington-sikkerhedsåbning

Ekspansion / Konnektivitet

2 x HDMI-indgang - 19 pin HDMI Type A ; 1 x video-komponent / RGB-input - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 1 x komposit videoudgang - RCA ; 1 x VGA indgang/ udgang - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 2 x lydindgang - mini-phone stereo 3.5 mm ; 1 x lydindgang - RCA x 2 ; 1 x lydudgang - mini-phone stereo 3.5 mm ; 1 x USB - 4 pin USB Type A ; 1 x serielt RS-232 input - 9-pin D-Sub (DB-9) (administration) ; 1 x netværk - RJ-45 ; 1 x USB - 4 pin USB Type B

Højttalere

Type:

Integreret

Lydudgangsmodus:

Mono

Udgangseffekt/kanal:

10 Watt

Højttalere:

1 x blandet kanal - 4 cm

Videoindgang

TV-system:

NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60

Analogvideosignal:

RGB, sammensat video, componentvideo

Video-interfacer:

HDMI, component video, composite video, RGB

Videoindgang

Video Modes:

480p, 480i, 525i, 525p,
625p, 625i, 576i, 576p,
1080/24p, 1080/60i,
720/60p, 1080/50i,
720/50p, 1080/50p,
1080/60p, 1080/30p,
1080/25p, 750/50p,
750/60p, 1125/60i,
1125/60p, 1125/50i,
1125/24p, 1125/25p,
1125/30p, 1125/50p,
1080/24sF, 1125/24sF

LAN og trådløs
billedoverføringsprotokoller:

Kabel-LAN, Miracast, Wi-Fi

