

Philips 32BDL4550D D-Line - 32" LED-backlit LCD display - Full HD - for digital signage



På lager(6)

SKU	32BDL4550D/00
Produktbeskrivelse:	Philips 32BDL4550D D-Line - 32" LED-bagbelyst LCD paneldisplay - Full HD - for digital skiltning
Produkttype:	LED-bagbelyst LCD fladt paneldisplay
Diagonal klasse:	32"
Kommercielt brug:	Ja - digital skiltning
Opløsning:	1920 x 1080
Display Format:	1080p
Input Video Formater:	1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i

Generelt

Produkttype:	LED-bagbelyst LCD fladt paneldisplay
Energiklasse:	Klasse G
Strømforbrug (Til-modus):	48 W
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	48 kWh/1000 t
Diagonal klasse:	32"
Kommercielt brug:	Ja - digital skiltning
Serie:	D-Line
Operativsystem:	Android OS 8.0
Tv-tuner:	Ingen radio
TV Tuner Presence:	Nej
Video Grænseflade:	HDMI
HDMI Port Antal:	2 porte
PC grænseflade:	DVI, DisplayPort
Tilstande:	Stående tilstand, liggende tilstand, Tiling Mode (15 x 15)
Billedforbedringer:	Dynamisk kontrastforbedring, Pixel Shift, Low Bright, 3D Combfilter
Dimensioner:	Uden stander

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Effekt

Strømenhed:	Strømforsyning
Indgangsspænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt
Funktioner:	Smart strøm

Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
ENERGY STAR version:	8.0

Diverse

Medfølgende ledninger:	IR-sensorkabel - 1.8 m RS232 kabel
------------------------	---------------------------------------

Generelt

Bredde:	72.65 cm
Dybde:	6.51 cm
Højde:	42.54 cm
Vægt:	5.7 kg

Billedskærm

LCD-skærmteknologi:	ADS
Opløsning:	1920 x 1080
Display Format:	1080p
Billedformatforhold:	16:9
LCD-baggrundsbelysningsteknik:	LED baglys
Billedkontrastforhold:	1200:1
Dynamisk kontrastforhold:	500000:1
Klarhed:	400 cd/m²
Synsfeltsvinkel:	178 grader
Synsvinkel (vertikal):	178 grader
Pull-Down kompensation:	3:2, 2:2
Responstid:	8 ms

Sprogmenuskærm:	Dansk, Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Polish, Finsk, Svensk, Russisk, Spansk, Hollandsk, Tyrkisk, Arabisk, Japansk
-----------------	--

Baggrundslýsets levetid:	50,000 time(r)
--------------------------	----------------

Kommercielle funktioner:	HTML5-support, CMND-administration, FailOver, tastaturlås
--------------------------	---

Driftstider/-dage:	24 / 7
--------------------	--------

Egenskaber:	3D MA afflettende, billede i billede (ingen tuner)
-------------	--

Videovæg

Maks. antal skærme:	225
---------------------	-----

Stander & Beslag

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	FCC Klasse A certificeret, VCCI, BSMI, CB, CCC, PSB, RoHS, ETL, EMF, CU
------------------------------	---

Tilslutninger

Forbindelsestype:	DisplayPort input 2 x HDMI-indgang DVI-I-indgang HDMI-udgang Lydindgang Lydudgang Fjernstyring DisplayPort output RS-232C input 2 x USB 2.0 RS-232C output Infrarød output Infrarød input
-------------------	---

Netværk & Internet Multimedie

Konnektivitet:	Wi-Fi, LAN
----------------	------------

Lydsystem

Højttalersystem:	2 højttalere
Udgangseffekt/i alt:	20 Watt
Højttalere:	2 x højttaler - 10 Watt

Fjernbetjening

Type:	Fjernstyring
Batteri-formfaktor:	AAA type
Batteri inkluderet:	Ja

Media Player

Understøttede Video Formater:	H.264, H.263, MPEG, H.265, VP8
Understøttede Audio Formater:	AAC, HE-AAC
Understøttede Billed Formater:	BMP, PNG, JPEG
USB Port:	Ja
USB Port Antal:	2

Stander & Beslag

Stander:	Valgfri
Standardmontering af fladt panel:	100 x 100 mm, 200 x 200 mm
VESA-kompatibilitet:	Ja

Media Player

Konfiguration:	ARM Cortex-A73 Dual-Core + ARM Cortex-A53 Dual-Core - 3 GB - 32GB eMMC - Mali G51
----------------	---

Videoegenskaber

Input Video Formater:	1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i
Understøttede computeropløsninger:	1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080, 1440 x 900, 1600 x 900

