

Philips 40B1U6903CH - 6000 Series - LED monitor - curved - 39.7" - HDR



På lager(62)

SKU	40B1U6903CH/00
Produktbeskrivelse:	Philips 40B1U6903CH - 6000 Series - LED-skærm - kurvet - 39.7" - HDR
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 39.7"
Energiklasse:	Klasse G
KVM Switch:	USB
Kurvet skærm:	Ja
Egenskaber:	KVM switch, Gigabit Ethernet-netværksadapter, USB 3.2 Gen 2 hub, webcam, USB PD 90 Watt
Paneltype:	IPS

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix
Energiklasse:	Klasse G
Energiklasse (HDR):	Klasse G
Diagonal størrelse:	39.7"
Kurvet skærm:	Ja (2500R)
Indbygget udstyr:	KVM switch, Gigabit Ethernet-netværksadapter, USB 3.2 Gen 2 hub, webcam
USB-strøml levering:	90 Watt
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	21:9
Standard opløsning:	WUHD 5120 x 2160 (DisplayPort: 75 Hz, HDMI: 50 Hz, Thunderbolt 4: 75 Hz)
Pixel Pitch:	0.1815 mm
Pixel pr. tomme:	140
Lysstyrke:	300 cd/m²
Kontrastforhold:	1000:1 / 80000000:1 (dynamisk)
HDR-format:	HDR10
Farve support:	1,07 milliarder farver (8-bit + A-FRC)

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80% RH

Producentgaranti

Service & Support:	Østrig: begrænset garanti - 3 år Tyskland: begrænset garanti - 3 år Storbritannien: begrænset garanti - 3 år
--------------------	--

Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
ENERGY STAR version:	8.0

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	115 cm
Dybde ved forsendelse:	21.1 cm
Højde ved forsendelse:	56.5 cm
Vægt ved forsendelse:	17.17 kg

Mål og vægt

Generelt

Farvespektrum:	103% NTSC (CIE 1976), 134% sRGB (CIE 1931), 98% DCI-P3 (CIE 1976)
Responstid:	4 ms (grå-til-grå)
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 %
Backlight-teknologi:	WLED

OSD sprog:	Ungarsk, Tjekkisk, Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Ukranisk, Brasiliansk portugisisk, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Polish, Finsk, Svensk, Russisk, Spansk, Hollandsk, Græsk, Tyrkisk, Japansk, Koreansk
------------	--

Egenskaber:	Delbillede, PowerSensor, MultiView, SmartImage, Flicker Free-teknologi, PBP, SoftBlue-teknologi, Adaptive-Sync teknologi, LightSensor, EasyRead, Delta E<2 kalibrering, 3-sidet kantløs, SmartUniformity 93-105 %
-------------	---

Farve:	Sort med tekstur
Dimensioner (B x D x H):	94.8 cm x 23.6 cm x 60.5 cm - med stander (højeste position)
Vægt:	13.5 kg

Indbygget webcam

Sensoropløsning:	5 Megapixel
Egenskaber:	LED-indikator, Windows Hello-kompatibel

Lydindgang

Type:	Mikrofon
Mikrofon egenskaber:	Støjannullerende

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander (højeste position) - bredde: 94.8 cm - dybde: 23.6 cm - højde: 60.5 cm - vægt: 13.5 kg Uden stander - bredde: 94.8 cm - dybde: 10.9 cm - højde: 42.6 cm - vægt: 10.3 kg
------------------------------	---

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software:	Philips SmartControl
----------------------	----------------------

Effekt

Indgangsspænding:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	83 kWh/1000 t
Strømforbrug HDR (Til-tilstand):	88 kWh/1000 t
Strømforbrug (Typisk):	58.3 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.44 Watt
Strømforbrug (fra-tilstand):	0 Watt
Til/Fra-kontakt:	Ja

Diverse

Egenskaber:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), hovedtelefonkrog
Medfølgende ledninger:	DisplayPort kabel HDMI-kabel Thunderbolt 4 kabel

MTBF (forventet tid mellem fejl):	70,000 time(r)
-----------------------------------	----------------

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	FCC Klasse B-certificeret, TUV GS, ICES-003, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, cETLus, BC1.2, CU-EAC, BFR-fri, USB Power Delivery 3.0, PVC-free, Kviksølv-fri, EAEU RoHS, TUV Eyesafe Display Certification, Thunderbolt 4, TCO Certified Edge
------------------------------	--

Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning
------------------------	-----------------------------

Mekanisk

Justeringer til display-position:	Højde, drejbar, tilt
Tiltvinkel:	-5/+15
Drejevinkel:	90
Højde justering:	150 mm
VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm

Forbindelse

Interface:	2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2) ; DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) ; Thunderbolt 4 upstream (DisplayPort Alt Mode, data, strøm op til 90 W) ; Thunderbolt 4 downstream (data, strøm op til 15 W) ; USB-B 3.2 Gen 2 upstream ; 3 x USB downstream ; USB downstream (BC 1.2) ; USB-C downstream (data, strøm op til 45 W) ; LAN (RJ-45) ; Hovedtelefon/mikrofon kombostik
------------	---

KVM

Tastatur / Musse Grænseflade:	USB
-------------------------------	-----

Audio

Type:	Højtalere - stereo
Udgangseffekt/kanal:	5 Watt