

Philips 45B1U6900C - LED monitor - curved - 45" - HDR



22-05-2024

SKU	45B1U6900C/00
Produktbeskrivelse:	Philips 45B1U6900C - LED-skærm - kurvet - 45" - HDR
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 45"
Energiklasse:	Klasse G
Kurvet skærm:	Ja
Egenskaber:	KVM switch, Gigabit Ethernet-netværksadapter, USB 3.2 Gen 2 hub, USB PD 100 Watt
Paneltype:	VA
Formatforhold:	32:9

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix
Energiklasse:	Klasse G
Energiklasse (HDR):	Klasse G
Diagonal størrelse:	45"
Synlig diameter:	44.5"
Kurvet skærm:	Ja (1500R)
Indbygget udstyr:	KVM switch, Gigabit Ethernet-netværksadapter, USB 3.2 Gen 2 hub
USB-strøml levering:	100 Watt
Paneltype:	VA
Formatforhold:	32:9

Standard opløsning:	Dual Quad HD 5120 x 1440 ved 75 Hz
Pixel Pitch:	0.2124 mm
Pixel pr. tomme:	120
Lysstyrke:	450 cd/m ²
Kontrastforhold:	3000:1 / 80000000:1 (dynamisk)
HDR-format:	HDR400
HDR-certificering:	DisplayHDR 400
Farve support:	16,7 millioner farver (8-bit)
Farvespektrum:	107% NTSC, 123% sRGB
Responstid:	4 ms (grå-til-grå)

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80% RH

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR-certificeret:	Ja
ENERGY STAR version:	8.0

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	118 cm
Dybde ved forsendelse:	23.5 cm
Højde ved forsendelse:	53.5 cm
Vægt ved forsendelse:	17.11 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander (højeste position) - bredde: 108.5 cm - dybde: 23.8 cm - højde: 51.5 cm - vægt: 12.81 kg Uden stander - bredde: 108.5 cm - dybde: 15.8 cm - højde: 33.7 cm - vægt: 9.75 kg
------------------------------	--

Programmer / Systemkrav

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Generelt

Lodret opdateringshastighed: 48 - 75 Hz

Vandret opdateringshastighed: 30 - 114 kHz

Vandret synsvinkel: 178

Lodret synsvinkel: 178

Skærmbelægning: Blændfri, 2H Hard Coating, Dis 25 %

Backlight-teknologi: WLED

OSD sprog: Multilingual

Egenskaber: Delbillede, billedopdeling, sRGB farvestyring, Compact Ergo Base, Eco-Mode, PowerSensor, MultiView, SmartImage, Flicker Free-teknologi, 8-bit gamma, Adaptive-Sync teknologi, LightSensor, EasyRead, Delta E<2 kalibrering, HBR3 til USB-C, LowBlue Mode, MultiClient KVM, hovedtelefonkrog, SmartUniformity 93-105 %

Farve: Sort

Dimensioner (B x D x H): 108.5 cm x 23.8 cm x 51.5 cm - med stander (højeste position)

Vægt: 12.81 kg

Audio

Type: Højtalere - stereo

Udgangseffekt/kanal: 5 Watt

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software: Philips SmartControl

Effekt

Indgangsspænding: AC 100-240 V (50/60 Hz)

Strømforbrug SDR (Til-tilstand): 58 kWh/1000 t

Strømforbrug HDR (Til-tilstand): 65 kWh/1000 t

Strømforbrug (Typisk): 46.3 Watt

Strømforbrugs-stand by: 0.3 Watt

Strømforbrug (fra-tilstand): 0 Watt

Til/Fra-kontakt: Ja

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), tekstureret finish

Medfølgende ledninger: 1 x HDMI-kabel ; 1 x DisplayPort kabel ; 1 x USB-C til USB-C/USB-A-kabel

MTBF (forventet tid mellem fejl): 70,000 time(r)

Overensstemmelsesstandarder: Plug and Play, FCC Klasse B-certificeret, TUV GS, ICES-003, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, cETLus, CU-EAC, BFR-fri, HDCP 2.2, HDCP 1.4, USB Power Delivery 3.0, PVC-free, Kviksølv-fri, EAEU RoHS, TUV Rheinland Eyesafe Display, TCO Certified Edge

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position: Højde, drejbar, tilt

Mekanisk

Tiltvinkel:	-5/+30
Drejevinkel:	90
Højde justering:	150 mm
VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm

Forbindelse

Interface:	DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) ; 2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2) ; USB-C upstream (HDCP 1.4, HDCP 2.2, DisplayPort Alt Mode, strøm op til 100 W) ; USB-C 3.2 Gen 2 downstream (data, strøm op til 15 W) ; 3 x USB 3.2 Gen 2 downstream ; USB 3.2 Gen 2 downstream (BC 1.2) ; Audio line-ind/ud (mini-jackstik) ; LAN (RJ-45)
------------	--

