

Philips 45B1U6900CH - 6000 Series - LED monitor - curved - 45" - HDR



05-06-2024

SKU	45B1U6900CH/00
Produktbeskrivelse:	Philips 45B1U6900CH - 6000 Series - LED-skærm - kurvet - 45" - HDR
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 45"
Energiklasse:	Klasse G
Kurvet skærm:	Ja
Egenskaber:	KVM switch, Gigabit Ethernet-netværksadapter, USB 3.2 Gen 2 hub, pop-up webcam, USB PD 100 Watt
Paneltype:	VA
Formatforhold:	32:9

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse G
Energiklasse (HDR):	Klasse G
Diagonal størrelse:	45"
Synlig diameter:	44.5"
Kurvet skærm:	Ja (1500R)
Indbygget udstyr:	KVM switch, Gigabit Ethernet-netværksadapter, USB 3.2 Gen 2 hub, pop-up webcam
USB-strøml levering:	100 Watt
Paneltype:	VA
Formatforhold:	32:9
Standard opløsning:	Dual Quad HD 5120 x 1440 ved 75 Hz
Pixel Pitch:	0.2124 mm
Pixel pr. tomme:	120
Lysstyrke:	450 cd/m²
Kontrastforhold:	3000:1 / 80000000:1 (dynamisk)
HDR-format:	HDR400
HDR-certificering:	DisplayHDR 400
Farve support:	16,7 millioner farver (8-bit)
Farvespektrum:	107% NTSC, 123% sRGB

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80% RH

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR-certificeret:	Ja
ENERGY STAR version:	8.0

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	118 cm
Dybde ved forsendelse:	23.5 cm
Højde ved forsendelse:	53.5 cm
Vægt ved forsendelse:	17.26 kg

Mål og vægt

Med stander (højeste position) - bredde:	108.5 cm - dybde: 23.8 cm - højde: 51.5 cm - vægt: 12.96 kg
Uden stander - bredde: 108.5 cm - dybde: 15.8 cm - højde: 33.7 cm - vægt: 9.9 kg	

Generelt

Responstid:	4 ms (grå-til-grå)
Lodret opdateringshastighed:	48 - 75 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 114 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Blændfri, 2H Hard Coating, Dis 25 %
Backlight-teknologi:	WLED
OSD sprog:	Multilingual
Egenskaber:	Delbillede, billedopdeling, sRGB farvestyring, Compact Ergo Base, Eco-Mode, PowerSensor, MultiView, SmartImage, Flicker Free-teknologi, 8-bit gamma, Adaptive-Sync teknologi, LightSensor, EasyRead, Delta E<2 kalibrering, HBR3 til USB-C, LowBlue Mode, MultiClient KVM, hovedtelefonkrog, SmartUniformity 93-105 %
Farve:	Sort
Dimensioner (B x D x H):	108.5 cm x 23.8 cm x 51.5 cm - med stander (højeste position)
Vægt:	12.96 kg

Indbygget webcam

Sensoropløsning:	5 Megapixel
Egenskaber:	LED-indikator, ansigtsgenkendelse til Windows Hello, Windows Hello-kompatibel

Lydindgang

Type:	Mikrofon
Mikrofon egenskaber:	Støjannullerende

Audio

Type:	Højtalere - stereo
Udgangseffekt/kanal:	5 Watt

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software:	Philips SmartControl
----------------------	----------------------

Effekt

Indgangsspænding:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	58 kWh/1000 t
Strømforbrug HDR (Til-tilstand):	77 kWh/1000 t
Strømforbrug (Typisk):	46.3 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.3 Watt
Strømforbrug (fra-tilstand):	0 Watt
Til/Fra-kontakt:	Ja

Diverse

Egenskaber:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), tekstureret finish
Medfølgende ledninger:	1 x HDMI-kabel 1 x DisplayPort kabel 1 x USB-C til USB-C/USB-A-kabel
MTBF (forventet tid mellem fejl):	70,000 time(r)
Overensstemmelsesstandarder:	Plug and Play, FCC Klasse B-certificeret, TUV GS, ICES-003, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, cETLus, CU-EAC, BFR-fri, HDCP 2.2, HDCP 1.4, USB Power Delivery 3.0, PVC-free, Kviksølv-fri, EAEU RoHS, TUV Rheinland Eyesafe Display, TCO Certified Edge
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position:	Højde, drejbar, tilt
-----------------------------------	----------------------

Mekanisk

Tiltvinkel:	-5/+30
Drejevinkel:	90
Højde justering:	150 mm
VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm

Forbindelse

DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) | 2 x
HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2) | 2 x USB-C
upstream (HDCP 1.4, HDCP 2.2, DisplayPort
Alt Mode, strøm op til 100 W) | USB-C 3.2
Interface: Gen 2 downstream (data, strøm op til 15 W)
| 3 x USB 3.2 Gen 2 downstream | USB 3.2
Gen 2 downstream (BC 1.2) |
Hovedtelefon/mikrofon kombostik (mini-
jackstik) | LAN (RJ-45)

