

Philips 49B2U5900CH - 5000 Series - LED monitor - curved - 49" - HDR



På lager(100)

SKU	49B2U5900CH/00
Produktbeskrivelse:	Philips 49B2U5900CH - 5000 Series - LED-skærm - kurvet - 49" - HDR
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 49"
Energiklasse:	Klasse F
KVM Switch:	USB
Kurvet skærm:	Ja
Adaptive-Sync teknologi:	AMD Adaptive-Sync
Egenskaber:	KVM switch, Gigabit Ethernet-netværksadapter, USB 3.2 Gen 2 hub, pop-up webcam, USB PD 100 Watt

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse F
Energiklasse (HDR):	Klasse G
Diagonal størrelse:	49"
Synlig diameter:	48.8"
Kurvet skærm:	Ja
Adaptive-Sync teknologi:	AMD Adaptive-Sync
Indbygget udstyr:	KVM switch, Gigabit Ethernet-netværksadapter, USB 3.2 Gen 2 hub, pop-up webcam
USB-strøml levering:	100 Watt
Paneltype:	VA
Formatforhold:	32:9
Standard opløsning:	Dual Quad HD 5120 x 1440 ved 75 Hz
Pixel Pitch:	0.2328 mm
Pixel pr. tomme:	109
Lysstyrke:	400 cd/m ²
Kontrastforhold:	3000:1 / 80000000:1 (dynamisk)

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80% RH

Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
ENERGY STAR version:	8.0

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	129 cm
Dybde ved forsendelse:	30 cm
Højde ved forsendelse:	47.5 cm
Vægt ved forsendelse:	19.38 kg

Mål og vægt

	Med stander (højeste position) - bredde:
Dimensioner & vægt	119.3 cm - dybde: 26.8 cm - højde: 58.6 cm - vægt: 15.21 kg
detaljer:	Uden stander - bredde: 119.3 cm - dybde: 16.4 cm - højde: 37.3 cm - vægt: 11.58 kg

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software:	Philips SmartControl
----------------------	----------------------

Produktdatablad genereret d. 22-05-2024 04:06.
Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Generelt

HDR-certificering:	DisplayHDR 400
Farve support:	1,07 milliarder farver
Farvespektrum:	119% sRGB, 97% NTSC
Responstid:	4 ms (grå-til-grå)
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 %
Backlight-teknologi:	WLED
OSD sprog:	Multilingual
Egenskaber:	Delbillede, billedopdeling, Compact Ergo Base, PowerSensor, MultiView, SmartImage, Flicker Free-teknologi, Wide Viewing Angle, LightSensor, EasyRead, sRGB Mode, Delta E<2 kalibrering, HBR3 til USB-C, LowBlue Mode, 10 bits (8 bits + FRC), MultiClient KVM, hovedtelefonkrog, SmartUniformity 93-105 %
Farve:	Sort
Dimensioner (B x D x H):	119.3 cm x 26.8 cm x 58.6 cm - med stander (højeste position)
Vægt:	15.21 kg

Indbygget webcam

Sensoropløsning:	5 Megapixel
Egenskaber:	LED-indikator, ansigtsgenkendelse til Windows Hello, Windows Hello-kompatibel

Lydindgang

Type:	Mikrofon
Mikrofon egenskaber:	Støjannullerende

Audio

Type:	Højtalere - stereo
Udgangseffekt/kanal:	3 Watt

Effekt

Indgangsspænding:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	43 kWh/1000 t
Strømforbrug HDR (Til-tilstand):	82 kWh/1000 t
Strømforbrug (Typisk):	46.1 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.8 Watt
Strømforbrug (fra-tilstand):	0 Watt
Til/Fra-kontakt:	Ja

Diverse

Egenskaber:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), tekstureret finish
Medfølgende ledninger:	1 x HDMI-kabel ; 1 x DisplayPort kabel ; 1 x USB-C til USB-C/USB-A-kabel
MTBF (forventet tid mellem fejl):	70,000 time(r)
Overensstemmelsesstandarder:	Plug and Play, FCC Klasse B-certificeret, TUV GS, ICES-003, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, cETLus, CU-EAC, BFR-fri, HDCP 2.2, HDCP 1.4, USB Power Delivery 3.0, PVC-free, Kviksølv-fri, EAEU RoHS, TUV Rheinland Eyesafe Display, TCO Certified Edge

Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning
------------------------	-----------------------------

Mekanisk

Justeringer til display-position:	Højde, drejbar, tilt
Tiltvinkel:	-5/+15
Drejevinkel:	60
Højde justering:	150 mm
VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm

Forbindelse

Interface: DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) ; 2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2) ; USB-C upstream (HDCP 1.4, HDCP 2.2, DisplayPort Alt Mode, strøm op til 100 W) ; USB-C 3.2 nedstrøm (data, strøm op til 15 W) ; USB-B 3.2 Gen 1 upstream ; 2 x USB 3.2 Gen 1 nedstrøm ; Hovedtelefon/mikrofon kombostik (mini-jackstik) ; LAN (RJ-45)

KVM

Tastatur / Musse Grænseflade:

USB

