

Philips B Line 275B1 - LED monitor - 27"



På lager(22)

SKU	275B1/00
Produktbeskrivelse:	Philips B Line 275B1 - LED-skærm - 27"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 27"
Energiklasse:	Klasse E
Energiforbrug om året:	44 kWt
Strømforbrug (Til-modus):	21 W
Egenskaber:	USB 3.2
Paneltype:	IPS

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse E
Energiforbrug om året:	44 kWt
Diagonal størrelse:	27"
Synlig diameter:	27"
Indbygget udstyr:	USB 3.2
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	QHD 2560 x 1440 ved 75 Hz
Pixel Pitch:	0.2331 mm
Pixel pr. tomme:	109
Lysstyrke:	300 cd/m ²
Kontrastforhold:	1000:1 / 50000000:1 (dynamisk)
Farve support:	16,7 millioner farver
Farvespektrum:	110% NTSC (CIE 1976), 123% sRGB (CIE 1931)
Responstid:	4 ms (grå-til-grå)
Lodret opdateringshastighed:	48 - 75 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 114 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR-certificeret:	Ja
ENERGY STAR version:	8.0

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	70 cm
Dybde ved forsendelse:	21.6 cm
Højde ved forsendelse:	45.6 cm
Vægt ved forsendelse:	8.47 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander (højeste position) - bredde: 61.3 cm - dybde: 20.5 cm - højde: 53.7 cm - vægt: 6.36 kg Uden stander - bredde: 61.3 cm - dybde: 5.1 cm - højde: 36.6 cm - vægt: 4.75 kg
------------------------------	---

Generelt

Skærmbelægning:	Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 %
Backlight-teknologi:	WLED
OSD sprog:	Multilingual
Egenskaber:	PowerSensor, SmartImage, Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, Adaptive-Sync teknologi, LightSensor, EasyRead, sRGB Mode
Farve:	Sort struktur
Dimensioner (B x D x H):	61.3 cm x 20.5 cm x 53.7 cm - med stander
Vægt:	6.36 kg

Audio

Type:	Højtalere - stereo
Udgangseffekt/kanal:	2 Watt

Forbindelse

Interface:	DVI-D (HDCP) ; DisplayPort (HDCP) ; HDMI (HDCP) ; USB upstream (Type B) ; 3 x USB 3.2 downstream ; USB 3.2 downstream (hurtigtopladende) ; Audio line-ud
------------	--

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software:	Philips SmartControl
----------------------	----------------------

Effekt

Indgangsspænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug (Til-modus):	21 W
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	21 kWh/1000 t
Strømforbrug (Typisk):	18 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.3 Watt
Strømforbrug (fra-tilstand):	0.3 Watt
Til/Fra-kontakt:	Ja

Diverse

Egenskaber:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)
Medfølgende ledninger:	1 x HDMI-kabel ; 1 x DisplayPort kabel ; 1 x audiokabel
MTBF (forventet tid mellem fejl):	70,000 time(r)
Overensstemmelsesstandarder:	Plug and Play, FCC Klasse B-certificeret, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, Blyfri, EPA, CU-EAC, DisplayPort 1.2, BFR-fri, HDCP 1.4, PVC-free, Kviksløv-fri
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position:	Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt
Tiltvinkel:	-5/+35
Drejevinkel:	360
Rotationsvinkel:	180
Højde justering:	150 mm

Mekanisk

VESA-
monteringsinterface:

100 x 100 mm

