

Philips B Line 276B9 - LED monitor - 27"



På lager(21)

SKU	276B9/00
Produktbeskrivelse:	Philips B Line 276B9 - LED-skærm - 27"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 27"
Energiklasse:	Klasse F
Strømforbrug (Til-modus):	26.1 W
Egenskaber:	USB-hub, USB PD 65 Watt
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse F
Diagonal størrelse:	27"
Indbygget udstyr:	USB-hub
USB-strøml levering:	65 Watt
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	QHD 2560 x 1440 ved 75 Hz
Pixel Pitch:	0.2331 mm
Pixel pr. tomme:	108.79
Lysstyrke:	350 cd/m ²
Kontrastforhold:	1000:1 / 50000000:1 (dynamisk)
Farve support:	16,7 millioner farver
Farvespektrum:	114% sRGB (CIE 1931), 90% NTSC (CIE 1976)
Responstid:	4 ms (grå-til-grå)
Lodret opdateringshastighed:	48 - 75 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 114 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25%

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR-certificeret:	Ja
ENERGY STAR version:	8.0

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	69 cm
Dybde ved forsendelse:	25 cm
Højde ved forsendelse:	46.2 cm
Vægt ved forsendelse:	10.62 kg

Mål og vægt

Generelt

Backlight-teknologi: WLED

OSD sprog: Multilingual

Egenskaber: PowerSensor, SmartImage, Smart Ergo-basis, Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, EasyRead, sRGB Mode

Farve: Sort struktur

Dimensioner (B x D x H): 61.4 cm x 22.4 cm x 55.8 cm - med stander

Vægt: 7.75 kg

Audio

Type: Højtalere - stereo

Udgangseffekt/kanal: 2 Watt

Forbindelse

Interface: HDMI (HDCP 1.4) ; DisplayPort 1.2 ; USB-C upstream ; 3 x USB 3.2 downstream (strøm op til 65 W) ; USB 3.2 downstream (hurtigtopladende) ; Audio line-ud

Mål og vægt

Med stander (højeste position) - bredde: 61.4 cm - dybde: 22.4 cm - højde: 55.8 cm - vægt: 7.75 kg ; Uden stander - bredde: 61.4 cm - dybde: 6.1 cm - højde: 37.2 cm - vægt: 5.3 kg

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software: Philips SmartControl

Effekt

Indgangsspænding: AC 120/230 V (50/60 Hz)

Strømforbrug (Til-modus): 26.1 W

Strømforbrug SDR (Til-tilstand): 26.1 kWh/1000 t

Strømforbrug (Typisk): 18.6 Watt

Strømforbrugs-stand by: 0.3 Watt

Strømforbrug (fra-tilstand): 0 Watt

Til/Fra-kontakt: Ja

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), DisplayPort Alt Mode

Medfølgende ledninger: DisplayPort kabel ; HDMI-kabel ; USB-C kabel

MTBF (forventet tid mellem fejl): 70,000 time(r)

Overensstemmelsesstandarder: Plug and Play, FCC Klasse B-certificeret, TUV GS, VCCI, ICES-003, SEMKO, CB, CCC, TUV Ergo, PSB, DDC/CI, RoHS, Blyfri, PSE Mark, MEPS, CECP, CEL, EPA, RCM, CU-EAC, BFR-fri, Ukraine, PVC-free, Kviksløv-fri, EAEU RoHS

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-
position:

Højde, pivot (rotering),
drejbar, tilt

Tiltvinkel:	-5/+30
-------------	--------

Drejevinkel:	350
--------------	-----

Rotationsvinkel:	180
------------------	-----

Højde justering:	150 mm
------------------	--------

VESA- monteringsinterface:	100 x 100 mm
-------------------------------	--------------

