

Philips B Line 325B1L - LED monitor - 32"



På lager(23)

SKU	325B1L/00
Produktbeskrivelse:	Philips B Line 325B1L - LED-skærm - 32"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 32"
Energiklasse:	Klasse G
Energiforbrug om året:	58 kWt
Strømforbrug (Til-modus):	38 W
Egenskaber:	USB-hub
Paneltype:	IPS

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse G
Energiforbrug om året:	58 kWt
Diagonal størrelse:	32"
Synlig diameter:	31.5"
Indbygget udstyr:	USB-hub
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	QHD 2560 x 1440 ved 75 Hz
Pixel Pitch:	0.2727 mm
Pixel pr. tomme:	93
Lysstyrke:	250 cd/m ²
Kontrastforhold:	1200:1 / 50000000:1 (dynamisk)
Farve support:	1,07 milliarder farver
Farvespektrum:	101.7% sRGB (CIE 1931), 88% Adobe RGB (CIE 1976), 89% NTSC (CIE 1976)
Responstid:	4 ms (grå-til-grå)
Lodret opdateringshastighed:	48 - 75 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 114 kHz
Vandret synsvinkel:	178

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	93 cm
Dybde ved forsendelse:	18.6 cm
Højde ved forsendelse:	56.3 cm
Vægt ved forsendelse:	13.6 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander (højeste position) - bredde: 73 cm - dybde: 25 cm - højde: 62 cm - vægt: 10.7 kg Uden stander - bredde: 73 cm - dybde: 6 cm - højde: 43.3 cm - vægt: 6.93 kg
------------------------------	--

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software:	Philips SmartControl
----------------------	----------------------

Effekt

Indgangsspænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
-------------------	-------------------------

Produktdatablad genereret d. 05-05-2024 08:50.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Generelt

Lodret synsvinkel: 178

Skærmbelægning: Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 %

Backlight-teknologi: WLED

OSD sprog: Multilingual

Egenskaber: PowerSensor, SmartImage, Smart Ergo-basis, Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, LightSensor, EasyRead, sRGB Mode

Farve: Sort struktur

Dimensioner (B x D x H): 73 cm x 25 cm x 62 cm - med stander

Vægt: 10.7 kg

Audio

Type: Højtalere - stereo

Udgangseffekt/kanal: 3 Watt

Effekt

Strømforbrug (Til-modus): 38 W

Strømforbrug SDR (Til-tilstand): 38 kWh/1000 t

Strømforbrug (Typisk): 40.3 Watt

Strømforbrugs-stand by: 0.3 Watt

Strømforbrug (fra-tilstand): 0 Watt

Til/Fra-kontakt: Ja

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)

Medfølgende ledninger: DisplayPort kabel | HDMI-kabel

MTBF (forventet tid mellem fejl): 70,000 time(r)

Overensstemmelsesstandarder: Plug and Play, TUV GS, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, Blyfri, CU-EAC, BFR-fri, PVC-free, Kviksølv-fri, EAEU RoHS

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position: Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt

Tiltvinkel: -5/+30

Drejevinkel: 360

Rotationsvinkel: 180

Højde justering: 180 mm

VESA-monteringsinterface: 100 x 100 mm

Forbindelse

Interface: 2 x HDMI (HDCP 1.4) | DisplayPort 1.2 | USB upstream (Type B) | 3 x USB 3.2 downstream | USB 3.2 downstream (hurtigtopladende) | Audio line-ud

