

Philips B Line 328B1 - LED monitor - 4K - 32"



På lager(9)

SKU	328B1/00
Produktbeskrivelse:	Philips B Line 328B1 - LED-skærm - 4K - 32"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 32"
Energiklasse:	Klasse G
Strømforbrug (Til-modus):	40 W
Egenskaber:	USB-hub
Paneltype:	VA
Formatforhold:	16:9

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse G
Diagonal størrelse:	32"
Synlig diameter:	31.5"
Indbygget udstyr:	USB-hub
Paneltype:	VA
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	4K 3840 x 2160 ved 60 Hz
Pixel Pitch:	0.18159 mm
Pixel pr. tomme:	140
Lysstyrke:	350 cd/m ²
Kontrastforhold:	3000:1 / 50000000:1 (dynamisk)
Farve support:	16,7 millioner farver
Farvespektrum:	119% sRGB (CIE 1931), 97% Adobe RGB (CIE 1976), 98% NTSC (CIE 1976)
Responstid:	4 ms (grå-til-grå)
Lodret opdateringshastighed:	40 - 60 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 140 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	93 cm
Dybde ved forsendelse:	18.6 cm
Højde ved forsendelse:	56.3 cm
Vægt ved forsendelse:	14.76 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander (højeste position) - bredde: 71.4 cm - dybde: 28 cm - højde: 64.9 cm - vægt: 11.55 kg Uden stander - bredde: 71.4 cm - dybde: 6.2 cm - højde: 42.2 cm - vægt: 7.54 kg
------------------------------	---

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software:	Philips SmartControl
----------------------	----------------------

Effekt

Indgangspænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
------------------	-------------------------

Generelt

Skærmbelægning:	Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 %
Backlight-teknologi:	WLED
OSD sprog:	Multilingual
Egenskaber:	Eco-Mode, PowerSensor, SmartImage, spilmodus, Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, SmartUniformity, Adaptive-Sync teknologi, Movie Mode, LightSensor, EasyRead, Delta E<2 kalibrering, Photo Mode
Farve:	Sort struktur
Dimensioner (B x D x H):	71.4 cm x 28 cm x 64.9 cm - med stander
Vægt:	11.55 kg

Audio

Type:	Højtalere - stereo
Udgangseffekt/kanal:	3 Watt

Forbindelse

Interface:	2 x HDMI (HDCP 2.2) DisplayPort 1.2 (HDCP 2.2) USB upstream (Type B) 3 x USB 3.2 downstream USB 3.2 downstream (hurtigtopladende) Audio line-ud
------------	---

Effekt

Strømforbrug (Til-modus):	40 W
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	40 kWh/1000 t
Strømforbrug (Typisk):	60.3 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.3 Watt
Strømforbrug (fra-tilstand):	0 Watt
Til/Fra-kontakt:	Ja

Diverse

Egenskaber:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)
Medfølgende ledninger:	DisplayPort kabel HDMI-kabel
MTBF (forventet tid mellem fejl):	70,000 time(r)
Overensstemmelsesstandarder:	Plug and Play, FCC Klasse B-certificeret, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, CCC, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, Blyfri, CECP, CEL, CU-EAC, BFR-fri, Ukraine, PVC-free, Kviksølv-fri, EAEU RoHS
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position:	Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt
Tiltvinkel:	-5/+30
Drejevinkel:	360
Rotationsvinkel:	180
Højde justering:	180 mm
VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm

