

Philips B Line 345B1C - LED monitor - curved - 34"



På lager(72)

SKU	345B1C/00
Produktbeskrivelse:	Philips B Line 345B1C - LED-skærm - kurvet - 34"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 34"
Energiklasse:	Klasse F
Energiforbrug om året:	79 kWt
Strømforbrug (Til-modus):	31.4 W
Kurvet skærm:	Ja
Egenskaber:	USB 3.2

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix
Energiklasse:	Klasse F
Energiforbrug om året:	79 kWt
Diagonal størrelse:	34"
Synlig diameter:	34"
Kurvet skærm:	Ja (1500R)
Indbygget udstyr:	USB 3.2
Paneltype:	VA
Formatforhold:	21:9
Standard opløsning:	WQHD 3440 x 1440 ved 100 Hz
Pixel Pitch:	0.232 mm
Pixel pr. tomme:	110
Lysstyrke:	300 cd/m ²
Kontrastforhold:	3000:1 / 80000000:1 (dynamisk)
Farve support:	16,7 millioner farver
Farvespektrum:	100% NTSC (CIE 1976), 119% sRGB (CIE 1931), 90% Adobe RGB
Responstid:	5 ms (grå-til-grå)
Lodret opdateringshastighed:	48 - 100 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 160 kHz

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR-certificeret:	Ja
ENERGY STAR version:	7.0

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	93 cm
Dybde ved forsendelse:	28.2 cm
Højde ved forsendelse:	52.5 cm
Vægt ved forsendelse:	15.05 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 80.7 cm - dybde: 25 cm - højde: 60.1 cm - vægt: 11.32 kg Uden stander - bredde: 80.7 cm - dybde: 11 cm - højde: 36.7 cm - vægt: 7.62 kg
------------------------------	--

Effekt

Indgangspænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug (Til-modus):	31.4 W

Generelt

Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Blændfri, 2H Hard Coating, Dis 25 %
Backlight-teknologi:	WLED
OSD sprog:	Multilingual
Egenskaber:	Billedopdeling, PowerSensor, MultiView, SmartImage, Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, Kviksølvfri, SmartUniformity, Adaptive-Sync teknologi, LightSensor, EasyRead, sRGB Mode, Billede-i-billede
Farve:	Sort struktur
Dimensioner (B x D x H):	80.7 cm x 25 cm x 60.1 cm - med stander
Vægt:	11.32 kg

Audio

Type:	Højtalere - stereo
Udgangseffekt/kanal:	5 Watt

Effekt

Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	31.4 kWh/1000 t
Strømforbrug (Typisk):	45 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.3 Watt
Strømforbrug (fra-tilstand):	0.3 Watt
Til/Fra-kontakt:	Ja

Diverse

Egenskaber:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)
Medfølgende ledninger:	1 x HDMI-kabel 1 x DisplayPort kabel
MTBF (forventet tid mellem fejl):	70,000 time(r)
Overensstemmelsesstandarder:	Plug and Play, FCC Klasse B-certificeret, SEMKO, DDC/CI, RoHS, Blyfri, ISO 9241-307, TUV Bauart, EPA, cETLus, CU-EAC, DisplayPort 1.2, BFR-fri, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position:	Højde, drejbar, tilt
Tiltvinkel:	-5/+30
Drejvinkel:	360
Højde justering:	180 mm
VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm

Forbindelse

Interface:	DisplayPort (HDCP) 2 x HDMI (HDCP) 3 x USB 3.2 downstream USB 3.2 downstream (hurtigtopladende) USB upstream Hovedtelefoner
------------	---

