

Philips B Line 346B1C - LED monitor - curved - 34"



På lager(100)

SKU	346B1C/00
Produktbeskrivelse:	Philips B Line 346B1C - LED-skærm - kurvet - 34"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 34"
Energiklasse:	Klasse F
Energiforbrug om året:	79 kWt
Strømforbrug (Til-modus):	31 W
Kurvet skærm:	Ja
Egenskaber:	KVM switch, Gigabit Ethernet-netværksadapter, USB 3.2 Gen 1 hub, USB PD 90 Watt

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse F
Energiforbrug om året:	79 kWt
Diagonal størrelse:	34"
Synlig diameter:	34"
Kurvet skærm:	Ja (1500R)
Indbygget udstyr:	KVM switch, Gigabit Ethernet-netværksadapter, USB 3.2 Gen 1 hub
USB-strøml levering:	90 Watt
Paneltype:	VA
Formatforhold:	21:9
Standard opløsning:	UWQHD 3440 x 1440 ved 100 Hz
Pixel Pitch:	0.232 mm
Pixel pr. tomme:	110
Lysstyrke:	300 cd/m ²
Kontrastforhold:	3000:1 / 80000000:1 (dynamisk)
Farve support:	16,7 millioner farver
Farvespektrum:	100% NTSC, 119% NTSC, 90% Adobe RGB

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR-certificeret:	Ja
ENERGY STAR version:	7.0

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	93 cm
Dybde ved forsendelse:	28.2 cm
Højde ved forsendelse:	52.5 cm
Vægt ved forsendelse:	15.32 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 80.7 cm - dybde: 25 cm - højde: 60.1 cm - vægt: 11.49 kg Uden stander - bredde: 80.7 cm - dybde: 11 cm - højde: 36.7 cm - vægt: 7.79 kg
------------------------------	--

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software:	Philips SmartControl
----------------------	----------------------

Generelt

Responstid: 5 ms (grå-til-grå)

Lodret opdateringshastighed: 48 - 100 Hz

Vandret opdateringshastighed: 30 - 160 kHz

Vandret synsvinkel: 178

Lodret synsvinkel: 178

Skærmbelægning: Blændfri, 2H Hard Coating, Dis 25 %

Backlight-teknologi: WLED

OSD sprog: Multilingual

Egenskaber: Billedopdeling, Sync-on-green, Blyfri, SmartImage, Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, BFR/PVC-fri, Kviksølvfri, Adaptive-Sync teknologi, EasyRead, sRGB Mode, Billede-i-billede, Delta E<2 kalibrering

Farve: Sort struktur

Dimensioner (B x D x H): 80.7 cm x 25 cm x 60.1 cm - med stander

Vægt: 11.49 kg

Audio

Type: Højtalere - stereo

Udgangseffekt/kanal: 5 Watt

Effekt

Indgangsspænding: AC 120/230 V (50/60 Hz)

Strømforbrug (Til-modus): 31 W

Strømforbrug SDR (Til-tilstand): 31 kWh/1000 t

Strømforbrug (Typisk): 46.8 Watt

Strømforbrugs-stand by: 0.3 Watt

Strømforbrug (fra-tilstand): 0.3 Watt

Til/Fra-kontakt: Ja

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)

Medfølgende ledninger: 1 x HDMI-kabel | 1 x DisplayPort kabel | 1 x USB-C til USB-A kabel

MTBF (forventet tid mellem fejl): 70,000 time(r)

Overensstemmelsesstandarder: Plug and Play, FCC Klasse B-certificeret, SEMKO, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, TUV Bauart, EPA, cETLus, CU-EAC, DisplayPort 1.2, HDCP 2.2

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position: Højde, drejbar, tilt

Tiltvinkel: -5/+30

Drejevinkel: 360

Højde justering: 180 mm

VESA-monteringsinterface: 100 x 100 mm

Forbindelse

Forbindelse

Interface: DisplayPort (HDCP) ; HDMI (HDCP) ; USB-C (strøm op til 90 W) ; USB upstream ; USB 3.2 downstream (hurtigtopladende) ; 3 x USB 3.2 downstream ; Hovedtelefoner ; Netværk (RJ-45)

