

Philips Brilliance B-line 241B4LPYCB - LED monitor - Full HD (1080p) - 24"



16-05-2024

SKU	241B4LPYCB/00
Produktbeskrivelse:	Philips Brilliance B-line 241B4LPYCB - LED-skærm - Full HD (1080p) - 24"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 24"
Egenskaber:	USB-hub
Paneltype:	TN
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 60 Hz
Pixel Pitch:	0.276 mm

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Diagonal størrelse:	24"
Indbygget udstyr:	USB-hub
Paneltype:	TN
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 60 Hz
Pixel Pitch:	0.276 mm
Lysstyrke:	250 cd/m ²
Kontrastforhold:	1000:1 / 20000000:1 (dynamisk)
Farve support:	16,7 millioner farver
Responstid:	5 ms
Lodret opdateringshastighed:	75 Hz
Vandret opdateringshastighed:	83 kHz
Vandret synsvinkel:	170
Lodret synsvinkel:	160
Backlight-teknologi:	WLED
Styring og justeringer:	Enhed
OSD sprog:	Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Russisk, Spansk

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
---------------------------	----

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 56.5 cm - dybde: 22.7 cm - højde: 40.3 cm - vægt: 6.3 kg Uden stander - bredde: 56.5 cm - dybde: 5.5 cm - højde: 35.2 cm - vægt: 4.3 kg
------------------------------	--

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software:	Philips SmartControl Premium
OS nødvendig:	Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista

Effekt

Strømforsyning:	Intern
-----------------	--------

Generelt

Egenskaber:	Sync-on-green, sRGB farvestyring, HDCP, PowerSensor, SmartContrast, SmartImage
Farve:	Tekstureret sort med sort stander

Audio

Type:	Højtalere - stereo - integreret
Udgangseffekt/kanal:	1.5 Watt

Forbindelse

Interface:	VGA DVI-D (HDCP) Audio line-ind/ud 2 x USB 2.0 DisplayPort Hovedtelefoner
------------	---

Effekt

Indgangsspænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug (Typisk):	21.44 Watt
Strømforbrug stand-by/sov:	0.1 Watt

Diverse

Egenskaber:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)
MTBF (forventet tid mellem fejl):	30,000 time(r)
Overensstemmelsesstandarder:	Plug and Play, FCC Klasse B-certificeret, UL, TUV GS, BSMI, GOST, cUL, SASO, SEMKO, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, Blyfri, WEEE

Mekanisk

Justeringer til display-position:	Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt
Tiltvinkel:	-5/+20
Drejevinkel:	130
Rotationsvinkel:	90
Højde justering:	100 mm
VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm

