

Philips Brilliance P-line 499P9H - LED monitor - curved - 49" - HDR



På lager(284)

SKU	499P9H/00
Produktbeskrivelse:	Philips Brilliance P-line 499P9H - LED-skærm - kurvet - 49" - HDR
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 49"
Energiklasse:	Klasse G
Energiforbrug om året:	114 kWt
Strømforbrug (Til-modus):	52 W
Kurvet skærm:	Ja
Egenskaber:	Mikrofon, KVM switch, USB 3.1 hub, 1080p webcam, USB PD 90 Watt

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse G
Energiklasse (HDR):	Klasse G
Energiforbrug om året:	114 kWt
Diagonal størrelse:	49"
Synlig diameter:	48.8"
Kurvet skærm:	Ja (1800R)
Indbygget udstyr:	Mikrofon, KVM switch, USB 3.1 hub, 1080p webcam
USB-strøml levering:	90 Watt
Paneltype:	VA
Formatforhold:	32:9
Standard opløsning:	Dual Quad HD 5120 x 1440 ved 60 Hz
Pixel Pitch:	0.233 mm
Pixel pr. tomme:	109
Lysstyrke:	450 cd/m ²
Kontrastforhold:	3000:1 / 80000000:1 (dynamisk)
HDR-certificering:	DisplayHDR 400
Farve support:	16,7 millioner farver

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR-certificeret:	Ja
ENERGY STAR version:	7.0

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	130.8 cm
Dybde ved forsendelse:	38.4 cm
Højde ved forsendelse:	55.3 cm
Vægt ved forsendelse:	21.48 kg

Mål og vægt

Generelt

Farvespektrum: 103% NTSC, 121% sRGB, 91% Adobe RGB, 94.62% DCI-P3, 99.67% BT.709

Responstid: 5 ms (grå-til-grå)

Lodret opdateringshastighed: 48 - 70 Hz

Vandret opdateringshastighed: 30 - 230 kHz

Vandret synsvinkel: 178

Lodret synsvinkel: 178

Skærmbelægning: Blændfri, 2H Hard Coating, Dis 25 %

Backlight-teknologi: WLED

OSD sprog: Ungarsk, Tjekkisk, Kinesisk (traditionelt), Ukranisk, Brasiliansk portugisisk, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Polish, Finsk, Russisk, Hollandsk, Græsk, Tyrkisk, Japansk, Koreansk

Egenskaber: Billedopdeling, Sync-on-green, SmartImage, Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, BFR/PVC-fri, Kviksølvfri, SmartUniformity, Quad & Dual Windows PBP, Adaptive-Sync teknologi, EasyRead, sRGB Mode, Windows 10 Hello

Farve: Sort med tekstur

Dimensioner (B x D x H): 119.4 cm x 30.3 cm x 56.8 cm - med stander

Vægt: 15.3 kg

Audio

Type: Højtalere - stereo

Udgangseffekt/kanal: 5 Watt

Mål og vægt

Med stander (højeste position) - bredde: 119.4 cm - dybde: 30.3 cm - højde: 56.8 cm - vægt: 15.3 kg | Uden stander - bredde: 119.4 cm - dybde: 15.6 cm - højde: 36.9 cm - vægt: 11 kg

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software: Philips SmartControl

Effekt

Indgangsspænding: AC 120/230 V (50/60 Hz)

Strømforbrug (Til-modus): 52 W

Strømforbrug SDR (Til-tilstand): 52 kWh/1000 t

Strømforbrug HDR (Til-tilstand): 94 kWh/1000 t

Strømforbrug (Typisk): 45 Watt

Strømforbrugs-stand by: 0.3 Watt

Strømforbrug (fra-tilstand): 0 Watt

Til/Fra-kontakt: Ja

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)

Medfølgende ledninger: HDMI-kabel | DisplayPort kabel | USB-A til USB-B kabel | USB-C kabel | USB-C til USB-A kabel

MTBF (forventet tid mellem fejl): 70,000 time(r)

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:

Plug and Play, FCC
Klasse B-certificeret,
TUV GS, VCCI, BSMI,
ICES-003, SEMKO, CB,
CCC, TUV Ergo, PSB,
DDC/CI, Blyfri, KCC,
WEEE, PSE Mark,
MEPS, J-MOSS, E-
Standby, KC, CECP,
CEL, EPA, cETLus,
RCM, CU-EAC,
Ukraine, Kviksølv-fri

Sikkerhedsåbningstype:

Kensington-
sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position:

Højde, drejbar, tilt

Tiltvinkel:

-5/+10

Drejevinkel:

40

Højde justering:

130 mm

VESA-monteringsinterface:

100 x 100 mm

Forbindelse

Interface:

DisplayPort (HDCP) ; 2 x HDMI (HDCP) ; USB-
C med Power Delivery (strøm op til 90 W) ;
USB 3.1 upstream (Type B) ; USB 3.1
downstream med Battery Charging 1.2
(Type A) ; 2 x USB 3.1 downstream (Type A) ;
Hovedtelefoner ; Netværk (RJ-45)