

Philips E-line 325E1C - LED monitor - curved - 32"



På lager(29)

SKU	325E1C/00
Produktbeskrivelse:	Philips E-line 325E1C - LED-skærm - kurvet - 32"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 32"
Energiklasse:	Klasse G
Energiforbrug om året:	73 kWt
Strømforbrug (Til-modus):	38.9 W
Kurvet skærm:	Ja
Paneltype:	VA

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse G
Energiforbrug om året:	73 kWt
Diagonal størrelse:	32"
Synlig diameter:	31.5"
Kurvet skærm:	Ja (1500R)
Paneltype:	VA
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	QHD 2560 x 1440 ved 75 Hz
Pixel Pitch:	0.272 mm
Pixel pr. tomme:	93
Lysstyrke:	250 cd/m²
Kontrastforhold:	3000:1
Farve support:	16,7 millioner farver
Farvespektrum:	102% NTSC, 122.6% sRGB
Responstid:	4 ms (grå-til-grå)
Lodret opdateringshastighed:	48 - 75 Hz
Vandret opdateringshastighed:	70 - 115 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Blændfri, 3H Hard Coating, Dis

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	80 cm
Dybde ved forsendelse:	23.6 cm
Højde ved forsendelse:	62.5 cm
Vægt ved forsendelse:	10.25 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 70.9 cm - dybde: 28.1 cm - højde: 52.3 cm - vægt: 7.34 kg Uden stander - bredde: 70.9 cm - dybde: 8.8 cm - højde: 42.5 cm - vægt: 6.25 kg
------------------------------	--

Effekt

Indgangsspænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug (Til-modus):	38.9 W
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	38.9 kWh/1000 t
Strømforbrug (Typisk):	47.3 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt
Strømforbrug (fra-tilstand):	0.3 Watt

Generelt

Backlight-teknologi: WLED

OSD sprog: Multilingual

Egenskaber: Sync-on-green, Blyfri, SmartImage Game, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, Kviksølvfri, Adaptive-Sync teknologi, Ultra Wide-Color Technology, sRGB Mode

Farve: Sort med tekstur

Dimensioner (B x D x H): 70.9 cm x 28.1 cm x 52.3 cm - med stander

Vægt: 7.34 kg

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)

Medfølgende ledninger: 1 x VGA-kabel ; 1 x HDMI-kabel

MTBF (forventet tid mellem fejl): 50,000 time(r)

Overensstemmelsesstandarder: Plug and Play, CB, DDC/CI, RoHS, CU-EAC, DisplayPort 1.2

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position: Tilt

Tiltvinkel: -5/+20

VEESA-monteringsinterface: 100 x 100 mm

Forbindelse

Interface: VGA | HDMI | DisplayPort | Audio line-ud

