

# Philips E-line 346E2CUAE - LED monitor - curved - 34"



På lager(220)

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| SKU                      | 346E2CUAE/00                                        |
| Produktbeskrivelse:      | Philips E-line 346E2CUAE - LED-skærm - kurvet - 34" |
| Enhedstype:              | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 34"                 |
| Energiklasse:            | Klasse F                                            |
| Energiforbrug om året:   | 57 kWt                                              |
| Strømforbrug (Tilmodus): | 31.4 W                                              |
| Kurvet skærm:            | Ja                                                  |
| Egenskaber:              | USB-hub, USB PD 65 Watt                             |

## Generelt

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Skærmtype:                   | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
| Energiklasse:                | Klasse F                                          |
| Energiforbrug om året:       | 57 kWt                                            |
| Diagonal størrelse:          | 34"                                               |
| Synlig diameter:             | 34"                                               |
| Kurvet skærm:                | Ja (1500R)                                        |
| Indbygget udstyr:            | USB-hub                                           |
| USB-strøml levering:         | 65 Watt                                           |
| Paneltype:                   | VA                                                |
| Formatforhold:               | 21:9                                              |
| Standard opløsning:          | UWQHD 3440 x 1440 ved 100 Hz                      |
| Pixel Pitch:                 | 0.23175 mm                                        |
| Pixel pr. tomme:             | 110                                               |
| Lysstyrke:                   | 300 cd/m²                                         |
| Kontrastforhold:             | 3000:1                                            |
| Farve support:               | 16,7 millioner farver                             |
| Farvespektrum:               | 121.3% sRGB (CIE 1931), 99.5% NTSC (CIE 1976)     |
| Responstid:                  | 4 ms (grå-til-grå), 1 ms (MPRT)                   |
| Lodret opdateringshastighed: | 48 - 120 Hz                                       |

## Miljømæssige parametre

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Min. driftstemperatur:   | 0 °C     |
| Maks. driftstemperatur:  | 40 °C    |
| Fugtighedsgrad ved brug: | 20 - 80% |

## Producentgaranti

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Service & Support: | Begrænset garanti - 2 år |
|--------------------|--------------------------|

## Bæredygtighedsoplysninger

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| TCO-certificeret:         | TCO Certified Displays 8 |
| ENERGY STAR-certificeret: | Ja                       |
| ENERGY STAR version:      | 8.0                      |

## Mål & vægt (forsendelse)

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Bredde ved forsendelse: | 98 cm    |
| Dybde ved forsendelse:  | 22.4 cm  |
| Højde ved forsendelse:  | 50 cm    |
| Vægt ved forsendelse:   | 13.06 kg |

## Mål og vægt

|                                                                                |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Med stander (højeste position) - bredde:                                       | 80.7 cm - dybde: 25.7 cm - højde: 49.5 cm - vægt: 10.05 kg |
| Uden stander - bredde: 80.7 cm - dybde: 11 cm - højde: 36.7 cm - vægt: 7.83 kg |                                                            |

Generelt

Vandret opdateringshastighed: 30 - 160 kHz

Vandret synsvinkel: 178

Lodret synsvinkel: 178

Skærmbelægning: Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 %

Backlight-teknologi: WLED

OSD sprog: Multilingual

Egenskaber: Billedopdeling, MultiView, SmartContrast, integreret kabeladministration, SmartImage Game, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, Adaptive-Sync teknologi, EasyRead, sRGB Mode, Billed-i-billede

Farve: Sort med tekstur

Dimensioner (B x D x H): 80.7 cm x 25.7 cm x 49.5 cm - med stander

Vægt: 10.05 kg

Audio

Type: Højtalere - stereo

Udgangseffekt/kanal: 5 Watt

Forbindelse

Interface: HDMI | DisplayPort | USB-C (strøm op til 65 W) | Audio line-ud | USB upstream (Type B) | 3 x USB 3.2 downstream | USB 3.2 downstream (hurtigtopladende)

Effekt

Indgangspænding: AC 120/230 V (50/60 Hz)

Strømforbrug (Til-modus): 31.4 W

Strømforbrug SDR (Til-tilstand): 31.4 kWh/1000 t

Strømforbrug (Typisk): 31.81 Watt

Strømforbrugs-stand by: 0.5 Watt

Strømforbrug (fra-tilstand): 0.3 Watt

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), DisplayPort Alt Mode

Medfølgende ledninger: 1 x USB-C til USB-C kabel

MTBF (forventet tid mellem fejl): 50,000 time(r)

Overensstemmelsesstandarder: Plug and Play, FCC Klasse B-certificeret, TUV GS, ICES-003, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, Blyfri, EPA, cETLus, CU-EAC, Ukraine, Kviksølv-fri, EAEU RoHS

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position: Højde, tilt

Tiltvinkel: -5/+20

Højde justering: 100 mm

VESA-monteringsinterface: 100 x 100 mm