

Philips E-line 346E2CUAE - LED monitor - curved - 34"



06-10-2024

SKU	346E2CUAE/00-DEMO
Produktbeskrivelse:	Philips E-line 346E2CUAE - LED-skærm - kurvet - 34"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 34"
Energiklasse:	Klasse G
Kurvet skærm:	Ja
Adaptive-Sync teknologi:	AMD FreeSync Premium
Egenskaber:	USB-hub, USB PD 65 Watt
Paneltype:	VA

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix
Energiklasse:	Klasse G
Diagonal størrelse:	34"
Kurvet skærm:	Ja (1500R)
Adaptive-Sync teknologi:	AMD FreeSync Premium
Indbygget udstyr:	USB-hub
USB-strøml levering:	65 Watt
Paneltype:	VA
Formatforhold:	21:9
Standard opløsning:	UWQHD 3440 x 1440 ved 100 Hz
Pixel Pitch:	0.23175 mm
Pixel pr. tomme:	110
Lysstyrke:	300 cd/m ²
Kontrastforhold:	3000:1
Farve support:	16,7 millioner farver
Farvespektrum:	121.3% sRGB (CIE 1931), 99.5% NTSC (CIE 1976)
Responstid:	4 ms (grå-til-grå), 1 ms (MPRT)
Lodret opdateringshastighed:	48 - 100 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 160 kHz
Vandret synsvinkel:	

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Displays 9
-------------------	--

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	98 cm
Dybde ved forsendelse:	22.4 cm
Højde ved forsendelse:	50 cm
Vægt ved forsendelse:	13.06 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander (højeste position) - bredde: 80.7 cm - dybde: 25.7 cm - højde: 49.5 cm - vægt: 10.05 kg Uden stander - bredde: 80.7 cm - dybde: 11 cm - højde: 36.7 cm - vægt: 7.83 kg
------------------------------	--

Programmer / Systemkrav

OS nødvendig:	Apple MacOS X, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
---------------	---

Effekt

Produktdatablad genereret d. 16-09-2024 21:38.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Generelt

Lodret synsvinkel: 178

Skærmbelægning: Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 %

Backlight-teknologi: WLED

OSD sprog: Ungarsk, Tjekkisk, Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Ukransk, Brasiliansk portugisisk, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Polish, Finsk, Svensk, Russisk, Spansk, Hollandsk, Græsk, Tyrkisk, Japansk, Koreansk

Egenskaber: Billedopdeling, MultiView, SmartContrast, integreret kabeladministration, SmartImage Game, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, Crystal Clear UltraWide QHD, EasyRead, sRGB Mode, Billed-i-billede

Farve: Sort med tekstur

Dimensioner (B x D x H): 80.7 cm x 25.7 cm x 49.5 cm - med stander

Vægt: 10.05 kg

Audio

Type: Højtalere - stereo

Udgangseffekt/kanal: 5 Watt

Effekt

Indgangsspænding: AC 100-240 V (50/60 Hz)

Strømforbrug SDR (Til-tilstand): 38.9 kWh/1000 t

Strømforbrug (Typisk): 41.6 Watt

Strømforbrugs-stand by: 0.5 Watt

Strømforbrug (fra-tilstand): 0.3 Watt

Til/Fra-kontakt: Ja

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)

Medfølgende ledninger: 1 x USB-C til USB-C kabel

MTBF (forventet tid mellem fejl): 50,000 time(r)

Overensstemmelsesstandarder: Plug and Play, FCC Klasse B-certificeret, TUV GS, ICES-003, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, cETLus, CU-EAC, BFR-fri, Ukraine, PVC-free, Kviksølv-fri, EAEU RoHS

Pristype: Demonstration

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position: Højde, tilt

Tiltvinkel: -5/+20

Højde justering: 100 mm

VESA-monteringsinterface: 100 x 100 mm

Forbindelse

Interface: HDMI | DisplayPort 1.2 | USB-C/DisplayPort Alt Mode (strøm op til 65 W) | Audio line-ud | 3 x USB 3.2 downstream | USB 3.2 downstream (hurtigt opladende)