

Philips P-line 329P9H - LED monitor - 4K - 32"



Ikke på lager

SKU	329P9H/00
Produktbeskrivelse:	Philips P-line 329P9H - LED-skærm - 4K - 32"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 32"
Energiklasse:	Klasse G
Energiforbrug om året:	80 kWt
Strømforbrug (Til-modus):	51 W
Egenskaber:	USB-hub, KVM switch, 2.0 megapixel kamera, USB PD 65 Watt
Paneltype:	IPS

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse G
Energiforbrug om året:	80 kWt
Diagonal størrelse:	32"
Synlig diameter:	31.5"
Indbygget udstyr:	USB-hub, KVM switch, 2.0 megapixel kamera
USB-strøml levering:	65 Watt
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	4K 3840 x 2160 ved 60 Hz
Pixel Pitch:	0.182 mm
Pixel pr. tomme:	140
Lysstyrke:	350 cd/m²
Kontrastforhold:	1300:1 / 50000000:1 (dynamisk)
Farve support:	1,07 milliarder farver
Farvespektrum:	108% NTSC, 87% Adobe RGB, 90% NTSC (CIE 1976)
Responstid:	5 ms (grå-til-grå)
Lodret opdateringshastighed:	23 - 80 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 160 kHz

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR-certificeret:	Ja
ENERGY STAR version:	7.0

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	79.3 cm
Dybde ved forsendelse:	18.6 cm
Højde ved forsendelse:	67.3 cm
Vægt ved forsendelse:	14.43 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 71.5 cm - dybde: 24.6 cm - højde: 63.6 cm - vægt: 10.63 kg ! Uden stander - bredde: 71.5 cm - dybde: 5.1 cm - højde: 41.2 cm - vægt: 7.33 kg
------------------------------	---

Programmer / Systemkrav

Generelt

Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 %
Backlight-teknologi:	WLED
OSD sprog:	Multilingual
Egenskaber:	Billedopdeling, Sync-on-green, Blyfri, PowerSensor, MultiView, SmartImage, Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, BFR/PVC-fri, Kviksølvfri, USB 3.0 Fast Charge, rammeløst kantdesign, LightSensor, EasyRead, sRGB Mode, Billed-i-billede, Delta E<1 kalibrering, Windows 10 Hello
Farve:	Sort struktur
Dimensioner (B x D x H):	71.5 cm x 24.6 cm x 63.6 cm - med stander
Vægt:	10.63 kg

Audio

Type:	Højtalere - stereo
Udgangseffekt/kanal:	3 Watt

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software:	Philips SmartControl
----------------------	----------------------

Effekt

Indgangsspænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug (Til-modus):	51 W
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	51 kWh/1000 t
Strømforbrug (Typisk):	33 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt
Strømforbrug (fra-tilstand):	0 Watt
Til/Fra-kontakt:	Ja

Diverse

Egenskaber:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)
-------------	---

Medfølgende ledninger:	1 x HDMI-kabel ; 1 x DisplayPort kabel ; 1 x USB-C kabel ; 1 x USB-C til USB-A kabel
------------------------	--

MTBF (forventet tid mellem fejl):	70,000 time(r)
-----------------------------------	----------------

Overensstemmelsesstandarder:	Plug and Play, FCC Klasse B-certificeret, TUV GS, ICES-003, SEMKO, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, WEEE, EPA, cETLus, China RoHS, CU-EAC, USB Battery Charging Specification Rev. 1.2, DisplayPort 1.2, HDCP 2.2
------------------------------	--

Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning
------------------------	-----------------------------

Mekanisk

Justeringer til display-position:	Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt
Tiltvinkel:	-5/+25
Drejevinkel:	350
Rotationsvinkel:	180

Mekanisk

Højde justering: 180 mm

VESA-monteringsinterface: 100 x 100 mm

Forbindelse

Interface: DisplayPort 1.2 ; DisplayPort-output (HDCP) ;
2 x HDMI (HDCP) ; USB-C 3.1 Gen 2 upstream
(strøm op til 65 W) ; 3 x USB 3.1
downstream (Type A) ; USB 3.1 downstream
(hurtigtopladende) ; Hovedtelefoner ;
Netværk (RJ-45)

