

# Poly G7500 - video conferencing kit - with EagleEye IV-4x camera



Ikke på lager

SKU	7200-85740-101
Produktbeskrivelse:	Poly G7500 - videokonferencepakke - med EagleEye IV-4x camera
Enhedstype:	Videokonferencepakke
Sætindhold:	Camera, mikrofon, codec
Dimensioner (B x D x H):	34.9 cm x 14 cm x 3.81 cm
Vægt:	953 g
Lokalisering:	Europa
Maks. overførselshastighed:	6 Mbps

## Generelt

Enhedstype:	Videokonferencepakke
Sætindhold:	Camera, mikrofon, codec
Bredde:	34.9 cm
Dybde:	14 cm
Højde:	3.81 cm
Vægt:	953 g
Dimensioner & vægt detaljer:	Codec - Bredde 34.9 cm Dybde 14 cm Højde 3.81 cm Vægt 953 g   Kamera - Bredde 21.8 cm Dybde 11.8 cm Højde 13.8 cm
Lokalisering:	Europa
Bundtet med:	EagleEye IV-4x camera

## Modem

Maks. overførselshastighed:	6 Mbps
Protokol for digital signaltransmission:	H.323, SIP
Protokol for datakomprimering:	G.711, G.728, G.722, G.729.A, H.264, G.722.1, G.722.1C, H.239, H.265, H.235.6

## Videoindgang

## Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	15 - 80%

## Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 1 år
--------------------	--

## Effekt

Strømenhed:	Strømforsyningsadapter - ekstern
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)

## Diverse

Medfølgende ledninger:	1 x netværkskabel - 3.6 m   2 x HDMI-kabel - 1.8 m   1 x netværkskabel - 7.62 m   1 x HDMI-kabel - 1.83 m   1 x mini-HDCI-kabel - 3 m
Inkluderet tilbehør:	Fjernstyring
Overensstemmelsesstandarder:	AES-128, AES-256, TLS v1.2, TLS v1.0, TLS v1.1

## Videoindgang

Type: Digitalt videokamera (farve) - ekstern

Grænsefladetype: HDCI

Opløsning ved digital videooptagelse: 720p, 1080p

Video Modes: 720p, 1080/60p

Optisk zoom: 4

Kameras mekaniske tilstand: Pan / tilt / zoom

Egenskaber: 39° synsfelt (lodret), 65° synsfelt (vandret)

## Videoudgang

Type: Codec-disk - ekstern

Maks. ekstern opløsning: 3840 x 2160

Understøttet grafikvisning: XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), SXGA+ (1400x1050), HDTV (1920x1080), WUXGA (1920 x 1200), HD (1280 x 720), WSXGA+ (1680 x 1050), UHD (3840 x 2160)

Analogt videosignal: (NTSC, PAL)

Digital videostandard: High-Definition Multimedia Interface (HDMI)

## Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 3 x mikrofon - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE+) - RJ-45 ; 1 x audio / video - HDMI-indgang - 19 pin HDMI Type A ; 1 x audio / video - HDCI - 60 pin HDCI ; 1 x netværk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ; 2 x audio / video - HDMI-udgang - 19 pin HDMI Type A ; 1 x lyd - Indgang - mini-phone stereo 3.5 mm ; 1 x lyd - Udgang - mini-phone stereo 3.5 mm ; 3 x SuperSpeed USB 3.0 - 9 pin USB Type A ; 1 x USB-C - 24 pin USB-C ; 1 x seriel - RS-232 - 8-PIN mini-DIN

## Netværk

Type: Netværksadapter

Forbindelsesteknologi: Trådløs, kablet

Dataforbindelsesprotokol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0

Egenskaber: 128-bit kryptering, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), 256 bit kryptering, PoE+, IPv4 support, Apple AirPlay

Overensstemmelsesstandarder: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0

## Lydingang

Type: Mikrofon - ekstern

