

# Poly Studio X70 - video conferencing kit - with Poly TC8



06-10-2024

SKU	7200-87300-101
Produktbeskrivelse:	Poly Studio X70 - videokonferencepakke - med Poly TC8
Enhedstype:	Videokonferencepakke
Sætindhold:	Berøringssskærmkonsol, videobarre
VoIP-protokoller:	H.323, SIP
Codec:	H.264, H.265, H.264 High Profile, H.264 AVC, G.711, G.722, G.728, G.729a, G.722.1, G.722.1c, G.719
Lokalisering:	Europa
Videoindgang:	Digitalkamera - HDMI

## Generelt

Enhedstype: Videokonferencepakke

Sætindhold: Berøringssskærmkonsol, videobarre

VoIP-protokoller: H.323, SIP

Voice Codecs: G.711, G.722, G.728, G.729a, G.722.1, G.722.1c, G.719

Videocodecs: H.264, H.265, H.264 High Profile, H.264 AVC

Sikkerhed: 128 bit AES, 256 bit AES, H.235.6

Netværksfunktioner: Autentificeret adgang til admin-menuer, webinterfacer og APler, lokal konto-adgangskodepolitikkonfiguration, sikkerhedsprofiler, lokal konto og login-port-lockout, sikre standarder, fjernlogging med support til TLS, aktiv mappe ekstern autentificering

Dimensioner & vægt detaljer: Berøringssskærm - Bredde 20.5 cm Dybde 7.9 cm Højde 12.3 cm Vægt 812 g | Videobarre - Bredde 84.018 cm Dybde 11.733 cm Højde 13.538 cm Vægt 3.2 kg

Indbygget udstyr: Stereohøjtalere, dobbelt kamera, 2 MEMS-mikrofoner, 2. orden mikrofoner

Lokalisering: Europa

Bundtet med: Poly TC8

## Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 0 °C

Maks. driftstemperatur: 40 °C

Fugtighedsgrad ved brug: 15 - 80 % (ikke-kondenserende)

## Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 1 år

## Effekt

Strømenhed: Strømforsyningsadapter - eksternt

Nødvendig spænding: AC 120/230 V (50/60 Hz)

## Diverse

Medfølgende ledninger: 1 x netværkskabel | 2 x HDMI kabler

Inkluderet tilbehør: Vægmontering

## Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 1 x audio / video - HDMI-indgang - 19 pin HDMI Type A | 2 x audio / video - HDMI-udgang - 19 pin HDMI Type A | 2 x SuperSpeed USB 3.0 - 24 pin USB Type A | 1 x USB-C - 24 pin USB-C | 1 x lyd - Indgang - minitelefon 3,5 mm | 1 x lyd - Udgang - minitelefon 3,5 mm | 2 x netværk Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T RJ-45 | 1 x mikrofon

## Videoindgang

Type: Digitalkamera (farve) - integreret

Grænsefladetype: HDMI

Opløsning ved digital videooptagelse: 1280 x 720, 1600 x 1200, 1024 x 768, 1280 x 1024, 800 x 600, 1280 x 768, 1920 x 1080, 3840 x 2160, 1680 x 1050

Video Modes: 1080/30p, 720/30p, 4K

Digital zoom: 7.3

Egenskaber: Automatisk sporing, autoindramning, 120° synsfelt (vandret), Miracast-konnektivitet, 70° synsfelt (vandret), 78° diagonalt synsfelt, 140° synsfelt (diagonal), 2x 20 megapixel sensorer

## Videoudgang

Maks. ekstern opløsning: 3840 x 2160

Understøttet grafikvisning: XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), SXGA+ (1400x1050), HDTV (1920x1080), WUXGA (1920 x 1200), HD (1280 x 720), WSXGA+ (1680 x 1050), UHD (3840 x 2160)

Digital videostandard: High-Definition Multimedia Interface (HDMI)

## Lydindgang

Type: Firedobbelt array-mikrofon - integreret

## Lydudgang

Type: Højtaler(e)

Lydudgangsmodus: Stereo

## Netværk

Type: Netværksadapte

Forbindelsesteknologi: Trådløs, kable

Dataforbindelsesprotokol: Ethernet, Fast Ethernet Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Bluetooth 5.0

Netværks/overføselsprotokol: IPv4, IPv6

Egenskaber: Understøttet af OCSF auto-uplink (auto-MDI/MDI-X), IPv6 understøttet, MIMO teknologi, IPv4 support Wi-Fi Miracast-klar Apple AirPlay, Polycom Lost Packet Recovery (LPR) teknologi, AES kryptering, Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP), adgangskodebeskyttelse dynamisk båndbreddeallokering genkonfigurerbar MTU størrelse, elektronisk privatlivslukke

Overensstemmelsesstandarder: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0

## Indgangsstyr

Type: 8" berøringsskærm

Forbindelsesteknologi: Kable

Egenskaber: LED-bagbelysning, 1280 x 800 opløsning