

QNAP TBS-464 NASbook - NAS server



På lager(5)

SKU	TBS-464-8G
Produktbeskrivelse:	QNAP TBS-464 NASbook - NAS-server
Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	2.5 Gigabit Ethernet
Installeret udstyr/antal moduler:	0 (installeret) / 4 (maks.)
Dimensioner (B x D x H):	23 cm x 16.5 cm x 3 cm
Vægt:	800 g ()
Processor:	1 x Intel Celeron 2 GHz (Quad-Core)

Generelt

Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	2.5 Gigabit Ethernet
Totale lagringskapacitet:	0 GB
Installeret udstyr/antal moduler:	0 (installeret) / 4 (maks.)
Bredde:	23 cm
Dybde:	16.5 cm
Højde:	3 cm
Vægt:	800 g ()
Indbygget udstyr:	LED-panel

Processor / Hukommelse

Antal installerede processorer:	1 x Intel Celeron 2 GHz
Antal kerner:	Quad-Core
Maks. antal understøttet:	1
Max Turbo Speed:	2.9 GHz
RAM:	8 GB DDR4
Installeret flashhukommelse:	4 GB

Controller for lagring

Type:	RAID
RAID-niveau:	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	0 - 95% RH (non-condensing)
Lydudbredelse:	25 dBA

Mål & vægt (forsendelse)

Vægt ved forsendelse:	1.7 kg
-----------------------	--------

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 2 år
--------------------	--------------------------

Programmer / Systemkrav

Operativsystem til lagring:	QNAP QTS 5.0.0
Med software:	McAfee AntiVirus
OS nødvendig:	Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.10 eller nyere, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 eller nyere, Oracle Solaris 10 eller senere, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11



Effekt

Strømenhed:	Ekstern strømadapter
Nødvendig spænding:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	28 Watt
Strømforbrugs-stand by:	18 Watt
Strømforsyning:	65 Watt

Diverse

Medfølgende ledninger:	1 x netværkskabel
Egenskaber:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), LAN-aktiveret, indbygget køleblæser, Online RAID Level Migration (RLM), skemalagt strøm til/fra, S.M.A.R.T. support, Secure Erase, dobbeltboot, alarmsummer, array-roaming
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning
Overensstemmelsesstandarder:	FIPS 140-2, ISO 7779
Inkluderet tilbehør:	4 x M.2 SSD kølelegemer, 12 x M.2 SSD termiske puder, strømkabel

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger:	4 (total) / 4 (fri) x M.2 2280
Interface:	2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 3 x USB 2.0 - Type A 2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A

Sikkerhed DVR

Understøttede IP Kameraer:	8
Kompressionsformat:	MPEG-4, H.264

Netværk

Netværk

Dataforbindelsesprotokol: 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE

Netværks/overføselsprotokol: PPTP, L2TP, IPSec, iSCSI, FTP, DHCP, SMB, DDNS, NFS, SFTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6

Protokol til fjernadministration: SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SFTP, DHCP, RADIUS

Netværksservicekompatibilitet: File Level Security (ACLs), DHCP, DDNS, Microsoft CIFS, FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP, Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4)



Netværk

Egenskaber:

Firewallbeskyttelse, hardwarekryptering, VPN support, understøttet af LDAP, VLAN-understøttet, wake on LAN (WOL), webserver, backup server, download klient, fildeling, anti-malware beskyttelse, Access Control List (ACL) support, RADIUS support, Jumbo Frames support, DHCP server, FTP server, nulstillingsknap, online RAID kapacitetsudvidelse, online RAID niveau-migrering, anti-virusbeskyttelse, systemlog, Fotoalbumserver, begivenhedsnotifikation, indbygget hardware transcoding, filstation, port-trunking, sort liste, USB One Touch Copy, EXT4 filsystem, SSD-pynt, Windows ODX, hvidliste, FXP-support, hybrid backup-synkronisering, Qfiling, Qsirch, Q'center (NAS CMS), billede (mappe og LUN), SQL Server, VJBOD Cloud, Qsync, QuMagie, Smart Fan, QmailAgent, QuWAN

Krypterings algoritme:

SSL, TLS 1.0, FIPS 140-2, 256-bit AES, TLS 1.1, TLS 1.2, AES-NI, TLS 1.3