

QNAP TS-473A - NAS server



12-06-2024

SKU	TS-473A-8G
Produktbeskrivelse:	QNAP TS-473A - NAS-server
Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	2.5 Gigabit Ethernet
Installeret udstyr/antal moduler:	0 (installeret) / 4 (maks.)
Dimensioner (B x D x H):	19.93 cm x 28.08 cm x 18.82 cm
Vægt:	5.03 kg ()
Processor:	1 x AMD Ryzen Embedded V1500B 2.2 GHz (Quad-Core)

Generelt

Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	2.5 Gigabit Ethernet
Totale lagringskapacitet:	0 GB
Installeret udstyr/antal moduler:	0 (installeret) / 4 (maks.)
Bredde:	19.93 cm
Dybde:	28.08 cm
Højde:	18.82 cm
Vægt:	5.03 kg ()
Indbygget udstyr:	LED-panel

Processor / Hukommelse

Antal installerede processorer:	1 x AMD Ryzen Embedded V1500B 2.2 GHz
Antal kerner:	Quad-Core
Maks. antal understøttet:	1
RAM:	8 GB (installeret) / 64 GB (understøttet) - DDR4
Installeret flashhukommelse:	5 GB

Controller for lagring

Type:	RAID
Interfacetype:	SATA 6Gb/s

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 95 % (ikke-kondenserende)
Lyddubbelthed:	21.4 dBA

Mål & vægt (forsendelse)

Vægt ved forsendelse:	6.04 kg
-----------------------	---------

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Effekt

Strømenhed:	Intern strømforsyning
Nødvendig spænding:	AC 100 - 240 V
Strømforbrug ved drift:	29.792 Watt
Strømforbrugs-stand by:	19.576 Watt
Strømforsyning:	250 Watt

Diverse

Medfølgende ledninger:	1 x netværkskabel
Egenskaber:	2 indbyggede køleblæsere, dobbeltboot, alarmsummer
Overensstemmelsesstandarder:	ISO 7779

Netværk

Dataforbindelsesprotokol:	100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE
Egenskaber:	Hardwarekryptering, wake on LAN (WOL), Jumbo Frames support, nulstillingsknap, AES-kryptering, USB One Touch Copy
Krypterings algoritme:	AES-NI

Diverse

Inkluderet tilbehør:	2 x harddisksikkerhedsnøgle, 2 x M.2 SSD-varmelegeme, 12 x fladhovedskruer (til 2,5" HDD), 12 x fladhovedskruer (til 3,5" HDD), strømkabel
----------------------	--

Ekspansion / Konnektivitet

Udvidelses-båse:	4 (total) / 4 (fri) x hot-swap - 2.5" / 3.5"
Ekspansionsåbninger:	2 (total) / 1 (fri) x SO DIMM 260-pins ; 2 (total) / 2 (fri) x M.2 2280 ; 2 (total) / 2 (fri) x PCI Express 3.0 x4
Interface:	2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 ; 3 x USB 3.2 Gen 2 - Type A ; 1 x USB 3.2 Gen 1 - Type C

