

QNAP TS-877XU-RP - NAS server



13-09-2024

SKU	TS-877XU-RP-3600-8G
Produktbeskrivelse:	QNAP TS-877XU-RP - NAS-server
Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Pakningstype:	Rackversion - 2U
Installeret udstyr/antal moduler:	0 (installeret) / 8 (maks.)
Dimensioner (B x D x H):	48.2 cm x 56.2 cm x 8.83 cm
Vægt:	13.31 kg ()

Generelt

Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Pakningstype:	Rackversion - 2U
Totale lagringskapacitet:	0 GB
Installeret udstyr/antal moduler:	0 (installeret) / 8 (maks.)
Bredde:	48.2 cm
Dybde:	56.2 cm
Højde:	8.83 cm
Vægt:	13.31 kg ()
Indbygget udstyr:	LED-panel

Processor / Hukommelse

Antal installerede processorer:	1 x AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz
Antal kerner:	6 kerner
Maks. antal understøttet:	1
Max Turbo Speed:	4.2 GHz
RAM:	8 GB (installeret) / 64 GB (understøttet) - DDR4
Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelses arkitektur
Installeret flashhukommelse:	5 GB

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 95 % (ikke-kondenserende)
Lydudbredelse:	37.7 dBA

Mål & vægt (forsendelse)

Vægt ved forsendelse:	15.46 kg
-----------------------	----------

Programmer / Systemkrav

Operativsystem til lagring:	QNAP QTS 4.3.4
OS nødvendig:	UNIX, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.7 eller senere, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Microsoft Windows Server 2016

Effekt

Strømenhed:	Intern strømforsyning
Antal installeret:	2
Maks. antal understøttet:	2
Overskudsspænding:	Ja
Skema til overskudsspænding:	1+1

Produktdatablad genereret d. 20-05-2024 08:13.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Controller for lagring

Type:	RAID
Interfacetype:	SATA 6Gb/s
RAID-niveau:	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD

Effekt

Nødvendig spænding:	AC 120/230 V
Strømforbrug ved drift:	86.04 Watt
Strømforsyning:	300 Watt

Diverse

Medfølgende ledninger:	2 x netværkskabel
Egenskaber:	Hørbar alarm, LAN-aktiveret, 2 indbyggede køleblæsere, skemalagt strøm til/fra, strøm til efter strømafbrydelse, S.M.A.R.T. support, nulstillingsknop, dobbeltboot
Overensstemmelsesstandarder:	AES-256
Inkluderet tilbehør:	24 x fladhovedskruer (til 2,5" HDD), 32 x fladhovedskruer (til 3,5" HDD), 2 x strømkabler

Ekspansion / Konnektivitet

Udvidelses-båse:	8 (total) / 8 (fri) x hot-swap - 3.5"
Ekspansionsåbninger:	4 (total) / 2 (fri) x DIMM 288-pin ; 2 (total) / 2 (fri) x PCI Express 3.0 x8 ; 2 (total) / 2 (fri) x PCI Express 3.0 x4
Interface:	2 x Ethernet 10Gb - SFP+ ; 2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ; 1 x USB 3.2 Gen 2 - Type C ; 1 x USB 3.2 Gen 2 - Type A ; 4 x USB 3.2 Gen 1 - Type A

Sikkerhed DVR

Understøttede IP Kameraer:	80
----------------------------	----

Netværk

Dataforbindelsesprotokol:	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 10GbE
---------------------------	----------------------------------



Netværk

Netværks/overføselsprotokol:

TCP/IP, PPTP, L2TP,
IPSec, iSCSI, SMTP,
FTP, DHCP, SMB,
DDNS, IPv4, IPv6

Protokol til fjernadministration:

SNMP 2, Telnet,
SNMP 3, HTTP,
HTTPS, SSH

Netværksservicekompatibilitet:

Microsoft Active
Directory (AD), File
Level Security
(ACLs), DHCP, DDNS,
Microsoft CIFS, FTP,
FTPS, Server
Message Block
(SMB), Apple File
Protocol (AFP), HTTP,
HTTPS, Web-based
Distributed
Authoring and
Versioning
(WebDAV)

NAT-understøtning,
hardwarekryptering,
trunking,
understøttet af
LDAP, væk på LAN
(WOL), Syslog
understøttet, E-mail
advarsel, Spanning
Tree Protocol (STP)
support, webserver,
backup server,
download klient,
fildeling, resultat
register, Access
Control List (ACL)
support, Jumbo
Frames support,
DHCP server, FTP
server, SMS alarmer,
BitTorrent Client,
nulstillingsknap,
båndbreddekontrol,
overvågningsstation,
online RAID
kapacitets-udvidelse,
online RAID niveau-
migrering, teaming
support, DLNA Media
Server, Apple Time
Machine kompatibel,
DHCP klient, cloud-



Netværk

Egenskaber:

backup, VPN-server, Apple AirPlay, Dropbox support, automatiseret reserveplanlægning, WiFi USB donglesupport, Fotoalbumsserver, Google Drive-support, failover-beskyttelse, indbygget hardware transcoding, VPN-klient, push-notifikation, Amazon Cloud Drive support, Yandex Disk support, Microsoft OneDrive support, Chromecast support, filstation, hubiC-support, OpenStack Swift-kompatibel, port-trunking, IFTTT-agent, Microsoft Azure support, Amazon S3 support, Amazon Glacier suport, HiDrive-support, FXP-support, RTRR-server, RTRR-klient, hybrid backup-synkronisering, Qfiling, Qsirch, Qcontactz, Qfinder Pro, Q'center (NAS CMS), Rsync-kompatibel, billede (mappe og LUN), tynd provision til LUN, OpenVPN-klient, Backblaze B2 support, myQNAPcloud, Qsync

Krypterings algoritme:

SSL, TLS, FIPS 140-2, 256-bit AES, AES-NI

Overensstemmelsesstandarder:

DLNA-CERTIFICERET, UPnP