

QNAP TS-932PX - NAS server



På lager(2)

SKU	TS-932PX-4G
Produktbeskrivelse:	QNAP TS-932PX - NAS-server
Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Installeret udstyr/antal moduler:	0 (installeret) / 9 (maks.)
Dimensioner (B x D x H):	18.27 cm x 22.46 cm x 22.41 cm
Vægt:	3.39 kg ()
Processor:	1 x Annapurna Labs Alpine AL-324 1.7 GHz (Quad-Core)

Generelt

Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Totale lagringskapacitet:	0 GB
Installeret udstyr/antal moduler:	0 (installeret) / 9 (maks.)
Bredde:	18.27 cm
Dybde:	22.46 cm
Højde:	22.41 cm
Vægt:	3.39 kg ()
Indbygget udstyr:	LED-panel

Processor / Hukommelse

Antal installerede processorer:	1 x Annapurna Labs Alpine AL-324 1.7 GHz
Antal kerner:	Quad-Core
Maks. antal understøttet:	1
RAM:	4 GB (installeret) / 16 GB (understøttet) - DDR4
Installeret flashhukommelse:	512 MB

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 95 % (ikke-kondenserende)
Lyddudbredelse:	18.6 dBA

Mål & vægt (forsendelse)

Vægt ved forsendelse:	4.99 kg
-----------------------	---------

Programmer / Systemkrav

Operativsystem til lagring:	QNAP QTS 4.4.2
OS nødvendig:	SunSoft Solaris 10 eller nyere, Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Oracle Solaris 10, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.10 eller nyere, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 eller nyere

Effekt

Strømenhed:	Ekstern strømadapter
Nødvendig spænding:	AC 100 - 240 V
Strømforsyning:	120 Watt

Controller for lagring

Type: RAID

Interfacetype: SATA 6Gb/s

RAID-niveau: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 5 hot spare, RAID 6 hot spare, RAID 60, RAID 50 hot spare, RAID 10 hot reserve, RAID 1 hot spare, RAID 60 hot spare

Diverse

Medfølgende ledninger: 1 x netværksskabel

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), indbygget køleblæser, indbygget højttaler, hardware-kryptering, dobbeltboot, Active Directory support

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Overensstemmelsesstandarder: FIPS 140-2, AES-256, TLS v1.2, TLS v1.0, TLS v1.1, SSL

Inkluderet tilbehør: 2 x harddisksikkerhedsnøgle, 24 x fladhovedskruer (til 2,5" HDD), 32 x fladhovedskruer (til 3,5" HDD), strømkabel

Ekspansion / Konnektivitet

Udvidelses-båse: 5 (total) / 5 (fri) x hot-swap - 2.5" / 3.5" | 4 (total) / 4 (fri) x hot-swap - 2.5"

Ekspansionsåbninger: 1 (total) / 0 (fri) x SO DIMM 260-pins

Interface: 2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 | 3 x USB 3.2 Gen 1 - Type A | 2 x Ethernet 25Gb (iSCSI) / 10Gb (iSCSI) - SFP+

Netværk

Dataforbindelsesprotokol: 100Mb LAN, 1GbE, 10GbE, 2.5GbE

Netværks/overføselsprotokol: TCP/IP, PPTP, L2TP, NTP, IPSec, iSCSI, SMTP, FTP, DHCP, Bonjour, SMB, DDNS, SMSC, IPv4, IPv6

Protokol til fjernadministration: SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH

Netværk

Netværksservicekompatibilitet:

Microsoft Active Directory (AD), Apple Bonjour Protocol, File Level Security (ACLs), DDNS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP

Præstation:

Samtidige forbindelser (CIFS): 1500

Egenskaber:

VPN support, understøttet af LDAP, wake on LAN (WOL), 2048-bit kryptering, Syslog understøttet, printserver, IPv6 understøttet, backup server, Trivial File Transfer Protocol (TFTP) support, iTunes server, DHCP server, nulstillingsknap, båndbreddekontrol, IPv4 support, overvågningsstation, DLNA Media Server, Apple Time Machine kompatibel, DHCP klient, Apple AirPlay, Dropbox support, Google Drive-support, Amazon Cloud Drive support, Yandex Disk support, Chromecast support, OpenStack Swift-kompatibel, HTTPS-kryptering, Microsoft Azure support, Amazon S3 support, Amazon Glacier suport, RTRR-server, RTRR-klient

Krypterings algoritme:

SSL, FIPS 140-2, 256-bit AES

Overensstemmelsesstandarder:

DLNA-CERTIFICERET, UPnP