

QNAP TS-H973AX-32G - NAS server



På lager(4)

SKU	TS-H973AX-32G
Produktbeskrivelse:	QNAP TS-H973AX-32G - NAS-server
Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Installeret udstyr/antal moduler:	0 (installeret) / 9 (maks.)
Dimensioner (B x D x H):	22.46 cm x 22.41 cm x 18.265 cm
Vægt:	3.52 kg ()
Processor:	1 x AMD Ryzen Embedded V1500B 2.2 GHz (Quad-Core)

Generelt

Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Totale lagringskapacitet:	0 GB
Installeret udstyr/antal moduler:	0 (installeret) / 9 (maks.)
Bredde:	22.46 cm
Dybde:	22.41 cm
Højde:	18.265 cm
Vægt:	3.52 kg ()

Processor / Hukommelse

Antal installerede processorer:	1 x AMD Ryzen Embedded V1500B 2.2 GHz
Antal kerner:	Quad-Core
Maks. antal understøttet:	1
RAM:	32 GB (installeret) / 32 GB (understøttet) - DDR4
Installeret flashhukommelse:	5 GB

Controller for lagring

Type:	RAID
Interfacetype:	SATA 6Gb/s

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 95 % (ikke-kondenserende)
Lyddubbelbredelse:	22.9 dBA

Programmer / Systemkrav

Operativsystem til lagring:	QNAP QuTS hero 4.5.0
-----------------------------	----------------------

OS nødvendig:	Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Apple OS X 10.10 Yosemite eller senere, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Microsoft Windows Server 2016, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 eller nyere, Oracle Solaris 10 eller senere
---------------	---

Effekt

Strømenhed:	Ekstern strømadapter
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V
Strømforsyning:	120 Watt

Diverse

Medfølgende ledninger:	1 x 10GBase-T kabel
------------------------	---------------------

Produktbilledet er kun vejledende. 04-05-2024 23:11.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Controller for lagring

RAID-niveau: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60, RAID TP

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), indbygget køleblæser

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Inkluderet tilbehør: 2 x harddisksikkerhedsnøgle, 24 x fladhovedskruer (til 3,5" HDD), 32 x fladhovedskruer (til 2,5" HDD), strømkabel

Ekspansion / Konnektivitet

Udvidelsesbåse: 5 (total) / 5 (fri) x hot-swap - 3.5" | 4 (total) / 4 (fri) x hot-swap - 2.5"

Interface: 1 x Ethernet 10Gb | 3 x USB 3.2 Gen 2 - Type A | 1 x USB 3.2 Gen 2 - Type C | 2 x 2.5 Gigabit Ethernet


Netværk

Dataforbindelsesprotokol: 10GbE, 2.5GbE

Netværks/overføselsprotokol: PPTP, L2TP, IPSec, FTP, DHCP, DDNS, SFTP, SMSC, HTTP, HTTPS

Protokol til fjernadministration: SNMP 2, Telnet, SNMP 3, IPMI 1.0, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SMTP

Netværksservicekompatibilitet: Microsoft Active Directory (AD), DDNS, Microsoft CIFS, FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)



Netværk

Egenskaber:

NAT-understøtning, aktivitet, wake on LAN (WOL), IPv6 understøttet, Spanning Tree Protocol (STP) support, download klient, Jumbo Frames support, DHCP server, IPv4 support, DHCP klient, link opsamlings-trunking, DLNA support, port-trunking, IFTTT-agent, FXP-support

Krypterings algoritme:

SSL, FIPS 140-2, 128-bit AES, 256-bit AES

Overensstemmelsesstandarder:

UPnP

