

Samsung F24T450GYU - T45F Series - LED monitor - 24" - 1920 x 1200 WUXGA @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI, DisplayPort - speakers - black



På lager(50)

SKU	LF24T450GYUXEN
Produktbeskrivelse:	Samsung F24T450GYU - T45F Series - LED-skærm - 24"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 24"
Energiklasse:	Klasse D
Energiforbrug om året:	20 kWt
Egenskaber:	USB 3.0 hub
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:10

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse D
Energiforbrug om året:	20 kWt
Diagonal størrelse:	24"
Indbygget udstyr:	USB 3.0 hub
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:10
Standard opløsning:	WUXGA 1920 x 1200 ved 75 Hz
Pixel Pitch:	0.2692 mm
Lysstyrke:	250 cd/m²
Kontrastforhold:	1000:1
Farve support:	16,7 millioner farver
Farvespektrum:	72% NTSC (CIE 1931)
Responstid:	5 ms (grå-til-grå)
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 80 % (ikke-kondenserende)

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR-certificeret:	Ja

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	61.1 cm
Dybde ved forsendelse:	15.3 cm
Højde ved forsendelse:	41.9 cm
Vægt ved forsendelse:	6.8 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 53.4 cm - dybde: 22.4 cm - højde: 38.63 cm - vægt: 5.5 kg ; Uden stander - bredde: 53.4 cm - dybde: 4.49 cm - højde: 35.45 cm - vægt: 4.1 kg
------------------------------	---

Effekt

Generelt

Backlight-teknologi: LED baglys

Egenskaber: Spilmodus, Mega Dynamic Contrast Ratio, Flicker Free-teknologi, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, Wide Viewing Angle, 3-sidet kantløs

Farve: Sort

Dimensioner (B x D x H): 53.4 cm x 22.4 cm x 38.63 cm - med stander

Vægt: 5.5 kg

Audio

Type: Højtalere

Forbindelse

Interface: DVI | DisplayPort 1.2 | HDMI | Audio line-ind | Hovedtelefoner | 2 x USB 3.0 downstream | 2 x USB 2.0 downstream | USB 3.0 upstream

Effekt

Indgangsspænding: AC 100/240 V (50/60 Hz)

Strømforbrug SDR (Til-tilstand): 14 kWh/1000 t

Strømforbrug (Typisk): 14 Watt

Strømforbrugs-stand by: 0.5 Watt

Strømforbrug (fra-tilstand): 0.3 Watt

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)

Medfølgende ledninger: 1 x HDMI-kabel | 1 x SuperSpeed USB-kabel

Overensstemmelsesstandarder: ISO 9241-307

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position: Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt

Tiltvinkel: -3/+25

Drejevinkel: 90

Rotationsvinkel: -2/+92

Højde justering: 130 mm

VESA-monteringsinterface: 100 x 100 mm

