

Samsung QE75T - 75" Diagonal Class QET Series LED-backlit LCD display - digital signage - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160



På lager(16)

SKU	LH75QETEPGCXEN
Produktbeskrivelse:	Samsung QE75T QET Series - 75" LED-bagbelyst LCD paneldisplay - 4K - for digital skiltning
Produkttype:	LED-bagbelyst LCD fladt paneldisplay
Diagonal klasse:	75"
Kommercielt brug:	Ja - digital skiltning
Opløsning:	3840 x 2160
Display Format:	4K UHD (2160p)
Video Grænseflade:	HDMI

Generelt

Produkttype:	LED-bagbelyst LCD fladt paneldisplay
Energiklasse:	Klasse A
Strømforbrug ved drift:	253 Watt
Strømforbrug (Til-modus):	171 W
Energiforbrug om året:	250 kWt
Diagonal klasse:	75"
Kommercielt brug:	Ja - digital skiltning
Serie:	QET Series
Videoprocessor:	Crystal 4K
Tv-tuner:	Ingen radio
TV Tuner Presence:	Nej
Video Grænseflade:	HDMI
HDMI Port Antal:	2 porte
Billedforbedringer:	Mega Dynamic Contrast Ratio, 72 % Color Gamut
Design:	3-sidet rammeløst design
Dimensioner:	Uden stander
Bredde:	167.32 cm
Dybde:	5.99 cm

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 80 % (ikke-kondenserende)

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde (forsendelse):	184 cm
Dybde (forsendelse):	19.8 cm
Højde (forsendelse):	111.8 cm
Vægt (forsendelse):	41.5 kg

Effekt

Strømenhed:	Strømforsyning
Indgangsspænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt

Diverse

Generelt

Højde:	95.82 cm
Vægt:	30.9 kg

Billedskærm

Opløsning:	3840 x 2160
Display Format:	4K UHD (2160p)
Billedformatforhold:	16:9
LCD-baggrundsbelysningsteknik:	LED baglys
Billedkontrastforhold:	1200:1
Klarhed:	300 cd/m²
Synsfeltsvinkel:	178 grader
Synsvinkel (vertikal):	178 grader
Responstid:	8 ms
Kommercielle funktioner:	SMART Signage Platform
Driftstider/-dage:	16 / 7
Egenskaber:	MagicInfo Lite

Stander & Beslag

Standardmontering af fladt panel:	400 x 400 mm
VESA-kompatibilitet:	Ja

Media Player

USB Port:	Ja
USB Port Antal:	1

Netværk & Internet Multimedia

Konnektivitet:	LAN
----------------	-----

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	UL, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, NOM, SASO, UL 60950, CB, AS/NZS 60950-1, CCC, PSB, IRAM, RoHS, IEC 60950-1, EN 60950-1, NOM-019-SCFI-1998, K60950-1, EAC, RCM, CNS 14336, IS13252, GB 17625.1-2012, BIS, INMETRO, FCC Part 15 Class B, GB 4943.1-2011, KN32, KN35, KCC/EK, VCCI-CISPR 32:2016, IEC 60065-1, AS/NZS CISPR 32:2015, GB/T9254-2008, CNS 13438 ITE EMI, ROCT CISPR 24-2013, ROCT CISPR 22:2005, CNS 15663
------------------------------	---

Tilslutninger

Forbindelsestype:	2 x HDMI-indgang USB Lydudgang RS-232C input LAN
-------------------	--