

Samsung S27A600NAU - S60A Series - LED monitor - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - black



På lager(117)

SKU	LS27A600NAUXEN
Produktbeskrivelse:	Samsung S27A600NAU - S60A Series - LED-skærm - QHD - 27" - HDR
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 27"
Energiklasse:	Klasse E
Energiforbrug om året:	31 kWt
Adaptive-Sync teknologi:	AMD FreeSync
Egenskaber:	USB 3.0 hub, USB 2.0 hub
Paneltype:	IPS

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix
Energiklasse:	Klasse E
Energiklasse (HDR):	Klasse G
Energiforbrug om året:	31 kWt
Diagonal størrelse:	27"
Adaptive-Sync teknologi:	AMD FreeSync
Indbygget udstyr:	USB 3.0 hub, USB 2.0 hub
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	QHD 2560 x 1440 ved 75 Hz
Lysstyrke:	300 cd/m²
Kontrastforhold:	1000:1
HDR-format:	HDR10
Farve support:	1,07 milliarder farver
Farvespektrum:	99% sRGB
Responstid:	5 ms

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 80 % (ikke-kondenserende)

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Displays 9
-------------------	--

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	68.6 cm
Dybde ved forsendelse:	17.1 cm
Højde ved forsendelse:	45 cm
Vægt ved forsendelse:	8.1 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 61.55 cm - dybde: 19.64 cm - højde: 55.19 cm - vægt: 6.4 kg Uden stander - bredde: 61.55 cm - dybde: 4.27 cm - højde: 36.82 cm - vægt: 4.4 kg
------------------------------	--

Effekt

Generelt

Vandret synsvinkel: 178

Lodret synsvinkel: 178

Backlight-teknologi: LED baglys

Egenskaber: Billedopdeling, spilmodus, Mega Dynamic Contrast Ratio, Eco Light Sensor, Flicker Free-teknologi, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Billede-i-billede, Off Timer, Auto Source Switch+, Adaptive Picture

Farve: Sort

Dimensioner (B x D x H): 61.55 cm x 19.64 cm x 55.19 cm - med stander

Vægt: 6.4 kg

Forbindelse

Interface: DisplayPort 1.2 | HDMI | Hovedtelefonstik (mini-jackstik) | 3 x USB 3.0 | USB 2.0

Effekt

Indgangsspænding: AC 100-240 V

Strømforbrug SDR (Til-tilstand): 21 kWh/1000 t

Strømforbrug HDR (Til-tilstand): 33 kWh/1000 t

Strømforbrug (Typisk): 21 Watt

Strømforbrug (Maks.): 65 Watt

Strømforbrugs-stand by: 0.5 Watt

Strømforbrug (fra-tilstand): 0.03 Watt

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), 3 % genbrugt plastik

Medfølgende ledninger: 1 x HDMI-kabel | 1 x USB 3.0

Overensstemmelsesstandarder: TUV

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position: Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt

Tiltvinkel: -2/+25

Drejevinkel: 60

Rotationsvinkel: -2/+92

Højde justering: 120 mm

VESA-monteringsinterface: 100 x 100 mm

