

APC Back-UPS 650 - UPS - 390 Watt - 650 VA



30-07-2021

SKU	BE650G1
Produktbeskrivelse:	APC Back-UPS 650 - UPS - 390 Watt - 650 VA
Enhedstype:	UPS - ekstern
Vægt:	6.2 kg
Lokalisering:	USA
Indgangspænding:	AC 120 V
Udgangspænding:	AC 120 V
Strømkapacitet:	390 Watt / 650 VA

Generelt

Enhedstype:	UPS - ekstern
Batteritype:	Intern
Farve:	Sort
Lokalisering:	USA

Oplysninger om kompatibilitet

P/N:	ACF600, AR106, AR106SH4, AR106SH6, AR109SH4, AR109SH6, AR112, AR112SH4, AR112SH6, AR8213, NBWL0356A, SCL500RM1UC, SCL500RM1UNC, SMTL1000RM2UC, SMTL750RM2UC
Designet for:	

Strømenhed

Indgangspænding:	AC 120 V
Indgangspændingsområde:	AC 90 - 140 V
Med frekvens:	60 Hz ± 3Hz
Nødvendig frekvens:	60 Hz ± 3Hz
Input-stik:	1 x power NEMA 5-15P
Detaljer om strømudgangskonnekteror:	4 x power NEMA 5-15R (UPS og overspænding) 4 x power NEMA 5-15R (overspænding)
Udgangspænding:	AC 120 V 60 Hz
Max. elektrisk strøm:	12 A
Strømkapacitet:	390 Watt / 650 VA
Beskyttelse mod overspænding af datalinie:	Netværk - RJ-45
Bølgeform udgang:	Trinvis sandsynlighedsregning til en sinusbølge
Overspændingsafledning:	Ja
Energivurdering:	340 Joule
Kortslutningsbeskyttelse:	Hovedafbryder

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	23.5 cm
Dybde ved forsendelse:	39.3 cm
Højde ved forsendelse:	12.8 cm
Vægt ved forsendelse:	7 kg

Mål og vægt

Bredde:	18 cm
Dybde:	30.2 cm
Højde:	8.8 cm
Vægt:	6.2 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 95%
Lyddudbredelse:	45 dBA

Producentgaranti

Batteri

Antal:	1
Teknologi:	Blysyre
Run Time (op til):	29.2 min. ved 100 Watt ; 11.6 min. ved 200 Watts ; 5.9 min. ved 300 Watt ; 3.3 min. ved fuld last ; 12 min. ved halv belastning
Genopladningstid:	24 timer
Transfertid:	8 ms

Netværk

Grænseflade til fjernstyring:	USB
-------------------------------	-----

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	1 x administration (USB) - 4 pin USB Type B
------------	---

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - udskift eller reparer - 3 år
--------------------	--

Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR:	Ja
--------------	----

Diverse

Medfølgende ledninger:	Strømkabel - integreret - 1.52 m ; USB-kabel
Forsikringsværdi for udstyr:	75000 US-dollar
Egenskaber:	Hørlig alarm, LED-indikatorer, koldstart funktion, automatisk selvtester, forudsigende fejlnotifikation
Overensstemmelsesstandarder:	NOM, UL 1778, FCC Part 68, CSA C22.2 No. 107.1, RoHS, REACH, TUV C, FCC Part 15 Class B

