

# APC Back-UPS BX Series BX1200MI-GR - UPS - 650 Watt - 1200 VA



13-08-2021

|                     |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| SKU                 | BX1200MI-GR                                                   |
| Produktbeskrivelse: | APC Back-UPS BX Series BX1200MI-GR - UPS - 650 Watt - 1200 VA |
| Enhedstype:         | UPS - ekstern                                                 |
| Vægt:               | 7.6 kg                                                        |
| Indgangspænding:    | AC 230 V                                                      |
| Udgangspænding:     | AC 230 V ± 10%                                                |
| Strømkapacitet:     | 650 Watt / 1200 VA                                            |
| Input-stik:         | 1                                                             |

## Generelt

Enhedstype: UPS - ekstern

## Strømenhed

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| UPS-teknologi:                       | Line-interactive |
| Indgangspænding:                     | AC 230 V         |
| Indgangspændingsområde:              | AC 140 - 300 V   |
| Med frekvens:                        | 50/60 Hz         |
| Nødvendig frekvens:                  | 50/60 Hz         |
| Input-stik:                          | 1                |
| Detaljer om strømudgangskonnekteror: | 4 x strømtype F  |

|                                            |                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Udgangspænding:                            | AC 230 V ± 10% - 50/60 Hz                        |
| Strømkapacitet:                            | 650 Watt / 1200 VA                               |
| Beskyttelse mod overspænding af datalinie: | Netværk - RJ-45 - 1 input linje / 1 output linje |
| Bølgeform udgang:                          | Trinvis sandsynlighedsregning til en sinusbølge  |
| Energivurdering:                           | 273 Joule                                        |
| Kortslutningsbeskyttelse:                  | Hovedafbryder                                    |

## Batteri

|            |         |
|------------|---------|
| Antal:     | 1       |
| Teknologi: | Blysyre |

## Mål & vægt (forsendelse)

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Bredde ved forsendelse: | 23.5 cm |
| Dybde ved forsendelse:  | 49.5 cm |
| Højde ved forsendelse:  | 29.7 cm |
| Vægt ved forsendelse:   | 8.6 kg  |

## Mål og vægt

|         |        |
|---------|--------|
| Bredde: | 14 cm  |
| Dybde:  | 39 cm  |
| Højde:  | 19 cm  |
| Vægt:   | 7.6 kg |

## Miljømæssige parametre

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Min. driftstemperatur:   | 0 °C    |
| Maks. driftstemperatur:  | 40 °C   |
| Fugtighedsgrad ved brug: | 0 - 95% |

## Producentgaranti

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Service & Support: | Begrænset garanti - udskift eller reparer - 2 år |
|--------------------|--------------------------------------------------|

## Programmer / Systemkrav

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Med software: | APC PowerChute Personal Edition |
|---------------|---------------------------------|

## Diverse

Batteri

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Forsynet<br>spænding: | 12 V                                                 |
| Kapacitet:            | 9 At                                                 |
| Run Time (op til):    | 5 min. ved 50 % belastning   1 min.<br>ved fuld last |
| Genopladningstid:     | 8 timer                                              |
| Transfertid:          | 6 ms                                                 |
| Egenskaber:           | Vedligeholdelsesfri, lukket                          |

Diverse

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Medfølgende ledninger:       | Strømkabel - ekstern<br>- 1.2 m                        |
| Egenskaber:                  | Hørlig alarm,<br>Automatic Voltage<br>Regulation (AVR) |
| Overensstemmelsesstandarder: | CB, IEC 62040-2,<br>IP20, IEC 62040-1, EN<br>62040-1   |

Ekspansion / Konnektivitet

|            |         |
|------------|---------|
| Interface: | 1 x USB |
|------------|---------|

