

APC Back-UPS BX Series BX1200MI - UPS - 650 Watt - 1200 VA



12-08-2021

SKU	BX1200MI
Produktbeskrivelse:	APC Back-UPS BX Series BX1200MI - UPS - 650 Watt - 1200 VA
Enhedstype:	UPS - ekstern
Vægt:	7.6 kg
Indgangsspænding:	AC 230 V
Udgangsspænding:	AC 230 V ± 10%
Strømkapacitet:	650 Watt / 1200 VA
Input-stik:	1 x strøm IEC 60320 C14



Generelt

Enhedstype: UPS - ekstern

Strømenhed

UPS-teknologi: Line-interactive

Indgangsspænding: AC 230 V

Indgangsspændingsområde: AC 140 - 300 V

Med frekvens: 50/60 Hz

Nødvendig frekvens: 50/60 Hz

Input-stik: 1 x strøm IEC 60320 C14

Detaljer om strømudgangskonnekteror: 6 x power IEC 60320 C13

Udgangsspænding: AC 230 V ± 10% - 50/60 Hz

Strømkapacitet: 650 Watt / 1200 VA

Beskyttelse mod overspænding af datalinie: Netværk - RJ-45 - 1 input linje / 1 output linje

Bølgeform udgang: Trinvis sandsynlighedsregning til en sinusbølge

Energivurdering: 273 Joule

Kortslutningsbeskyttelse: Sikring

Batteri

Antal: 1

Teknologi: Blysyre

Forsynet spænding: 12 V

Kapacitet: 9 At

Run Time (op til): 5 min. ved 50 % belastning | 1 min. ved fuld last

Genopladningstid: 8 timer

Transfertid: 6 ms

Egenskaber: Vedligeholdelsesfri, lukket

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse: 23.5 cm

Dybde ved forsendelse: 49.5 cm

Højde ved forsendelse: 29.7 cm

Vægt ved forsendelse: 8.6 kg

Mål og vægt

Bredde: 14 cm

Dybde: 39 cm

Højde: 19 cm

Vægt: 7.6 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 0 °C

Maks. driftstemperatur: 40 °C

Fugtighedsgrad ved brug: 0 - 95%

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - udskift eller reparer - 2 år

Diverse

Egenskaber: Hørlig alarm, Automatic Voltage Regulation (AVR)

Overensstemmelsesstandarder: CB, IEC 62040-2, IP20, IEC 62040-1, EN 62040-1

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 1 x USB