

APC Back-UPS BX Series BX1600MI - UPS - 900 Watt - 1600 VA



30-07-2021

SKU	BX1600MI
Produktbeskrivelse:	APC Back-UPS BX Series BX1600MI - UPS - 900 Watt - 1600 VA
Enhedstype:	UPS - ekstern
Vægt:	10.3 kg
Indgangsspænding:	AC 230 V
Udgangsspænding:	AC 230 V ± 10%
Strømkapacitet:	900 Watt / 1600 VA
Input-stik:	1 x strøm IEC 60320 C14

Generelt

Enhedstype: UPS - ekstern

Strømenhed

UPS-teknologi: Line-interactive

Indgangsspænding: AC 230 V

Indgangsspændingsområde: AC 140 - 300 V

Med frekvens: 50/60 Hz

Nødvendig frekvens: 50/60 Hz

Input-stik: 1 x strøm IEC 60320 C14

Detaljer om strømudgangskonnekteror: 6 x power IEC 60320 C13

Udgangsspænding: AC 230 V ± 10% - 50/60 Hz

Strømkapacitet: 900 Watt / 1600 VA

Beskyttelse mod overspænding af datalinie: Netværk - RJ-45 - 1 input linje / 1 output linje

Bølgeform udgang: Trinvis sandsynlighedsregning til en sinusbølge

Energivurdering: 273 Joule

Kortslutningsbeskyttelse: Sikring

Batteri

Antal: 2

Teknologi: Blysyre

Forsynet spænding: 12 V

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse: 23.5 cm

Dybde ved forsendelse: 49.5 cm

Højde ved forsendelse: 29.7 cm

Vægt ved forsendelse: 11.3 kg

Mål og vægt

Bredde: 14 cm

Dybde: 39 cm

Højde: 19 cm

Vægt: 10.3 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 0 °C

Maks. driftstemperatur: 40 °C

Fugtighedsgrad ved brug: 0 - 95%

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - udskift eller reparer - 2 år

Programmer / Systemkrav

Med software: APC PowerChute Personal Edition

Diverse

Batteri

Kapacitet:	7 At
Run Time (op til):	6.5 min. ved 50 % belastning 1 min. ved fuld last
Genopladningstid:	8 timer
Transfertid:	6 ms
Egenskaber:	Vedligeholdelsesfri, lukket

Diverse

Medfølgende ledninger:	Strømkabel - ekstern - 1.2 m
Egenskaber:	Hørlig alarm, Automatic Voltage Regulation (AVR)
Overensstemmelsesstandarder:	CB, IEC 62040-2, IP20, IEC 62040-1, EN 62040-1

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	1 x USB
------------	---------

